



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: AF09-30-10-14  
Code: 1SBL137001R1410

AF09-30-10-14 250-500V50 / 60Hz-DC  
Contacteur

Achat de Electric Automation Network



AF09 contacteurs sont utilisés pour contrôler les circuits de puissance jusqu'à 690 V AC, 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour le contrôle de 3 moteurs triphasés, non-inductive ou légèrement charges inductives. AF... contacteurs comprennent une bobine électronique de l'interface de l'acceptation d'un large contrôle de la tension  $U_c \text{ min.} \dots U_c \text{ max.}$ . Seulement quatre bobines couvre le contrôle des tensions entre 24...500 V 50/60 Hz ou 20...500 V DC. AF contacteurs peut gérer de grandes contrôle des variations de tension. Une bobine peut être utilisé pour différentes tensions de commande utilisés dans le monde entier, sans aucun changement de la bobine. AF contacteurs ont intégré de protection contre les surtensions et ne pas exiger d'autres supresseurs de surtension. L'AF... série 1 pile de 3 pôles contacteurs sont du type de bloc de conception. - Pôles principaux et auxiliaires de blocs de contact: 3 pôles principaux, 1 intégré en contact auxiliaire, de face et de côté-monté add-on auxiliaires de blocs de contact (mécaniquement lié contacts auxiliaires conformes à l'Annexe L de la norme CEI 60947-5-1. N. C. miroir contacts conformes à l'Annexe F de la norme IEC 60947-4-1) - circuit de commande: AC ou DC exploité - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.

La commande

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN:                       | 3471523110045 |
| Quantité D'Ordre Minimum:  | 1 pièce       |
| Tarif Des Douanes, Numéro: | 85369085      |

Dimensions

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Le Produit Net De La Largeur:    | 45mm    |
| Le Produit Net De La Profondeur: | 77mm    |
| Le Produit Net De La Hauteur:    | 86mm    |
| Produit Poids Net:               | 0.310kg |

## Conteneur D'Informations

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Paquet Niveau 1 Unités:           | 1 pièce       |
| Paquet Niveau 1 Largeur:          | 87 mm         |
| Paquet Niveau 1 Durée:            | 79 mm         |
| Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: | 47 mm         |
| Paquet Niveau 1 Poids Brut:       | 0,31 kg       |
| Paquet Niveau 1 EAN:              | 3471523110045 |
| Paquet Niveau 2 Unités:           | 54 morceau    |
| Paquet Niveau 2 Largeur:          | 250 mm        |
| Paquet Niveau 2 Durée:            | 300 mm        |
| Paquet Niveau 2 Hauteur:          | 315 mm        |
| Ensemble De 3 Unités:             | 1296 pièce    |

## Technique

|   |   |
|---|---|
| Le nombre de Contacts NO:                                       | 3   |
| Le nombre de Contacts NC:                                       | 0   |
| Nombre de Contacts Auxiliaires NO:                              | 1   |
| Nombre de Contacts Auxiliaires NC:                              | 0   |
| Normes:   | IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14   |
| Tension Nominale D'Utilisation:                                 | Circuit Auxiliaire À 690 V<br>Circuit Principal 690 V   |
| Fréquence nominale (f):   | Circuit Auxiliaire À 50 / 60 Hz<br>Circuit Principal 50 / 60 Hz   |
| Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ( $j_{e_{th}}$ ): | acc. à IEC 60947-4-1, Ouvrez les Contacteurs $q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$<br>35<br>acc. à IEC 60947-5-1, $q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 16 A  |
| Courant assigné nominal AC-1 ( $I_e$ ):                         | (690 V) $40 \text{ }^\circ\text{C}$ 25<br>(690 V) $60 \text{ }^\circ\text{C}$ 25<br>(690 V) $70 \text{ }^\circ\text{C}$ 22  |
| Courant assigné nominal AC-3 ( $I_e$ ):                         | (220 / 230 / 240 V) $60 \text{ }^\circ\text{C}$ 9<br>(380 / 400 V) $60 \text{ }^\circ\text{C}$ 9<br>(415 V) $60 \text{ }^\circ\text{C}$ 9<br>(440 V) $60 \text{ }^\circ\text{C}$ 9<br>(500 V) $60 \text{ }^\circ\text{C}$ 9.5 UN<br>(690 V) $60 \text{ }^\circ\text{C}$ 7 |

|  |  |
|--|--|
| De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-3 ( $P_e$ ):  | (220 / 230 / 240 V) 2.2 kW<br>(380 / 400 V) 4 kW<br>(415 V) 4 kW<br>(440 V) 4 kW<br>(500 V) 5,5 kW<br>(690 V) 5,5 kW   |
| Courant assigné nominal AC-15 ( $j_{e_e}$ ):               | (220 / 240 V) 4<br>(24 / 127 V) 6<br>(400 / 440 V) 3<br>(500 V) 2<br>(690 V) 2   |
| Courant de Courte durée assigné ( $I_{c_w}$ ):             | à 40 °C de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 10 s 150<br>à 40 °C de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 15 min 35<br>à 40 °C de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 1 min 60<br>à 40 °C de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 1 s 300<br>à 40 °C de la température Ambiante, à l'Air Libre, à partir d'un État Froid 30 s 80<br>pour les 0,1 s 140 A<br>1 s 100 |
| Maximal Pouvoir De Coupure:                                | cos phi=0.45 (cos phi=0,35 pour le > 100) à 440 V 250 A<br>cos phi=0.45 (cos phi=0,35 pour le > 100) à 690 V 106   |
| Maximum Électriques Fréquence De Commutation:              | AC-1 600 cycles par heure<br>AC-15 1200 cycles par heure<br>AC-2 / AC-4 300 cycles par heure<br>AC-3 1200 cycles par heure<br>DC-13 900 cycles par heure   |
| Courant assigné nominal DC-13 ( $j_{e_e}$ ):               | (110 V) 0,55 A / 60 W<br>(125 V) 0,55 A / 69 W<br>(220 V) DE 0,27 A / 60 W<br>(24 V) 6 A / 144 W<br>(250 V) DE 0,27 A / 68 W<br>(400 V) 0,15 A / 60 W<br>(48 V) 2.8 / 134 W<br>(500 V) 0,13 A / 65 W<br>(600 V) 0,1 A / 60 W<br>(72 V) 1 / 72 W  |
| Tension Nominale D'Isolation ( $U_i$ ):                    | acc. UL/CSA 600 V<br>acc. à IEC 60947-4-1, VDE 0110 Gr. C) 690 V   |
| Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension ( $U_{imp}$ ): | 6 kV   |
| Mécanique Maximale Fréquence De Commutation:               | 3600 cycles par heure  |
| Nominale Du Circuit De Commande De Tension ( $U_c$ ):      | 50 Hz 250 ... 500 V<br>60 Hz 250 ... 500 V<br>Fonctionnement DC 250 ... 500 V  |
| Temps De Fonctionnement:                                   | Entre la Bobine De mise hors tension; et des Contacts à la Clôture 13...98 ms<br>Entre la Bobine De mise hors tension et SANS Contact d'Ouverture 11 95 ms...<br>Entre la Bobine d'Excitation et des Contacts à Ouverture 38...90 ms<br>Entre la Bobine d'Excitation et SANS Contact de Fermeture 40 95 ms...  |

|   |  |
|---|--|
| La Connexion De La Capacité-Circuit Principal:      | Flexible Isolé Embout 1x 0.75...4 mm2<br>Flexible Isolé Embout 2x 0.75...2.5 mm2<br>Flexible avec Embout 1/2x 0,75 à 6 mm2<br>Rigide, 1/2x, 1...6 mm2  |
| La Connexion Des Capacités Du Circuit Auxiliaire:   | Flexible avec Embout 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2<br>Flexible Isolé Embout 1x 0.75 ... 2.5 mm2<br>Flexible Isolé Embout 2x 0,75 ... 1,5 mm2<br>Rigide, 1/2x, 1...2.5 mm2  |
| La Connexion De La Capacité Du Circuit De Contrôle: | Flexible avec Embout 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2<br>Flexible Isolé Embout 1x 0.75...2.5 mm2<br>Flexible Isolé Embout 2x 0,75...1,5 mm2<br>Rigide, 1/2x, 1...2.5 mm2  |
| Dénudage De Fil Longueur:                           | Circuit auxiliaire à 10 mm<br>Circuit de commande 10 mm<br>Circuit de 10 mm  |
| Degré de Protection:                                | acc. la norme IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliaire Bornes IP20<br>acc. la norme IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Bobine Bornes IP20<br>acc. la norme IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Bornes Principales IP20 |
| Type De Terminal:                                   | Bornes À Vis   |

## De l'environnement

|   |   |
|---|---|
| Température De L'Air Ambient:                         | Près de Contacteur pour le Stockage -60...+80 °C<br>Près de Contacteur Équipé Thermique O/L de Relais -25 ... +60 °C<br>Près de Contacteur Thermique sans O/L de Relais -40 ... +70 °C  |
| Altitude De Fonctionnement Maximale Admissible:       | 3000 m  |
| Résistance aux Chocs de l'acc. à IEC 60068-2-27:      | Fermé, le Choc Direction: B1 25 g<br>Ouvré, Amortisseur de Direction: B1 5 g<br>Amortisseur de Direction: 30 g<br>Amortisseur de Direction: B2 15 g<br>Amortisseur de Direction: C1 25 g<br>Amortisseur de Direction: C2 25 g |
| La résistance aux Vibrations de l'acc. CEI 60068-2-6: | 5...300 Hz 4 g en position fermée / 2 g en position ouverte   |
| RoHS Status:  | Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2008 T1   |

## Techniques d'UL/CSA

|   |  |
|---|--|
| Générales d'Utilisation de Notation UL/CSA: | (600 V AC) 25  |
| La puissance d'UL/CSA:                      | (120 V AC) en monophasé 3/4 Hp<br>(240 V CA) en monophasé 1-1/2 Hp<br>(200 ... 208 V CA) Trois Phase 2 Hp<br>(220 ... 240 V AC) Trois Phase 2 Hp<br>(440 ... 480 V AC) Trois Phase 5 Hp<br>(550 ... 600 V AC) en Trois phases 7-1/2 Hp |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Couple de serrage UL/CSA: | Circuit auxiliaire 11 in·lb<br>Circuit de commande 11 in·lb<br>Circuit de 13 in·lb |
|---------------------------|--|

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ABS Certificat:                     | ABS_15-GE1349500-PDA_90682247 |
| CB Certificat:                      | CB_SE_70855M1                 |
| CCC Certificat:                     | CCC_2010010304445624          |
| cUL Certificat:                     | UL_20091124-E312527-7-1       |
| Déclaration de Conformité CE:       | 1SBD250164C3000               |
| DNV Certificat:                     | DNV-GL_E13871                 |
| EAC Certificat:                     | EAC_RU C-FR ME77 B01010       |
| GL Certificat:                      | DNV-GL_E13871                 |
| Le Certificat GOST:                 | GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf   |
| LR Certificat:                      | LRS_1300087E1                 |
| RINA Certificat:                    | RINA_ELE084013XG              |
| RMRS Certificat:                    | RMRS_1400682124               |
| La Directive RoHS De L'Information: | 1SBD251013E1000               |

## Les Classifications

|           |  |
|-----------|--|
| E-nummer: | 3210011                                      |
| ETIM 5:   | EC000066 - Aimant contacteur, AC-commutation |
| UNSPSC:   | 39121529                                     |