



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: AF50-30-00RT  
Code: 1SBL357010R7000

AF50-30-00RT 100-250V 50Hz / 60Hz  
100-250V / 100-250V DC Contacteur

Achat de Electric Automation Network



AF50 contacteurs sont principalement utilisés pour le contrôle des 3 phases moteurs et en général pour le contrôle des circuits de puissance jusqu'à 690 V AC, 220 V DC. Les contacteurs peuvent également être utilisés pour de nombreuses autres applications telles que la dérivation, condensateur de commutation, d'éclairage, d'alimentation CC circuits... La FA... contacteurs sont équipés d'un système électronique de la bobine de l'interface qui accepte un contrôle de l'ensemble de la plage de tension, sur l'AC 50/60 Hz ou DC fournitures. Le même contacteur peut accepter différentes tensions d'alimentation selon les différents pays où le matériel électrique doit être installé, ou une certaine fluctuation de la tension de commande en raison de l'approvisionnement local ou réseau. L'AF.. contacteurs sont également bien adaptés pour le fonctionnement en courant alternatif ou continu, le circuit de contrôle responsable de tension, interruptions ou des creux de tension risques. Avantages: - Large plage de tension, par exemple de 100 ... 250 V AC et DC - Peut gérer de grandes variations de tension de réduire la consommation d'énergie - Très distinctes d'ouverture et de fermeture de Bruit de libre - Peut résister à la tension des interruptions ou des chutes de tension dans le contrôle de l'offre ( $\leq 20$  ms). L'AF.. série 1 pile de 3 pôles contacteurs sont du type de bloc de conception. - Pôles principaux et auxiliaires de blocs de contact: 3 pôles principaux, de face et de côté - monté add-on auxiliaires de blocs de contact du circuit de Contrôle: AC ou DC exploité - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.

La commande

EAN:	3471522245106
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce

Tarif Des Douanes, Numéro:	85369085
----------------------------	----------

## Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	70mm
Le Produit Net De La Profondeur:	108mm
Le Produit Net De La Hauteur:	110mm
Produit Poids Net:	1.180kg

## Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	140 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	146 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	96 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1.18 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	3471522245106
Paquet Niveau 2 Unités:	20 pièces

## Technique

Type De Terminal:	Anneau De Langue Bornes
-------------------	-------------------------

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

EAC Certificat:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
Le Certificat GOST:	GOST_POCCFRME77B07175

## Les Classifications

ETIM 5:	EC000066 - Aimant contacteur, AC-commutation
UNSPSC:	39121529