



Electric Automation
Automation specialists

Référence: LS65M00C11
Code: 1SBV013300R1511

LS65M00C11

Achat de Electric Automation Network



LS65M00C11

La commande

EAN:	3471522616876
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85369085

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	60mm
Produit Poids Net:	0.198kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 EAN:	3471522616876

De l'environnement

Température De L'Air Ambient:	Fonctionnement -25 ... +70 °C De Stockage -30 ... +80 °C
Résistance aux Chocs de l'acc. à IEC 60068-2-27:	Demi-Impulsion sinusoïdale de 11 ms, Pas de Changement dans la Position de Contact 50 m/s ²
La résistance aux Vibrations de l'acc. CEI 60068-2-6:	25g (de 10 à 500 Hz) aucun changement de la position des contacts de plus de 100 µs

Techniques d'UL/CSA

Pilote Devoir de Contact des Éléments de l'acc. Identification ul508:	A600 Q600
---	--------------

Des Informations Supplémentaires

Type d'Action de l'Élément de Contact (acc. à IEC 60947-5-1):	le chevauchement des contacts à rupture lente
L'Actionnement De La Vitesse:	acc. IEC 60947-5-1Min. 0,06 m/s
Actionneur De Type:	sans tête
Angulaire De La Tête De Réglage:	sans tête
Climatiques Résister:	conformément à la norme IEC 68-2-3 et brouillard salin conformément à la norme IEC 68-2-11 lorsqu'un chef d'exploitation est installé sur
La Connexion De La Capacité:	AWG 20 ... AWG 14 0.5 ... 2.5 mm ²
Bornes de raccordement (en position ouverte):	M3.5 (+,-) cruciforme pozidriv 2 vis avec serre-câble
La cohérence (Mesuré à plus de 1 Million d'Opérations):	0,05 mm
Le Contact de l'Élément de Formulaire (acc. à IEC 60947-5-1):	Zb
Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ($j_{e_{th}}$):	acc. à IEC 60947-5-1, $q = 40 \text{ °C } 10,0 \text{ A}$
Protection contre les Chocs électriques acc. à IEC 536:	Classe I
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Facteur De Charge:	.5
Maximum Électriques Fréquence De Commutation:	3600 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	dépend de têtes de millions de
Fixation par Vis (non fournies):	2 x vis M5
Position De Montage:	tous les postes sont autorisés
Le nombre et le Type de Bas-étoupes:	1/2 presse-étoupe NPT
Nombre de Contacts Auxiliaires NC:	1
Nombre de Contacts Auxiliaires NO:	1
Ouverture Positive de l'Opération de NC Contact(s):	Oui
Principale Du Produit Type:	LS70
Nom Du Produit:	Commutateur De Limite
Fréquence nominale (f):	Circuit D'Alimentation De 50 Hz Circuit D'Alimentation 60 Hz
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	6 kV
Tension Nominale D'Isolément (U_j):	acc. à IEC 60947-5-1 et VDE 0110 Gr. C) 690 V acc. UL/CSA 600 V

Courant assigné nominal AC-15 (j _e):	(130 V) 5,5 A (230 V) 3.1 UN (240 V) 3 (24 V) 10 (400 V) 1,8 A
Courant assigné nominal DC-13 (j _e):	(110 V) 0,6 / 66 (24 V) 2.8 / 67.2 UN (250 V) DE 0,27 / 67.5 UN
La Résistance Entre Les Contacts:	25 mΩ
Normes:	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1 UL 508 et CSA C22-2 N°14
Borne pour Conducteur de Protection:	M 3.5 (+,-) cruciforme pozidriv 2 vis avec serre-câble
Terminal De Marquage:	selon EN 50013

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SBC141127C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SBD250881C2000

Les Classifications

ETIM 4:	EC001829 - Position du commutateur modulaire
ETIM 5:	EC001829 - Position du commutateur modulaire