



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: OT800E02P  
Code: 1SCA022835R4830

OT800E02P interrupteur-sectionneur

Achat de Electric Automation Network



Y compris les terminaux de kit de culasse, d'un noir en plastique de la poignée et de l'arbre en tant que norme. La poignée de protection IP65, padlockable en position ARRÊT et de verrouillage de la porte en position. La tige est réglable pour une gamme de profondeurs d'installation.

La commande

EAN:	6417019290645
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	201mm
Le Produit Net De La Hauteur:	250mm
Le Produit Net De La Profondeur:	114mm
Produit Poids Net:	6.3kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	260 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	152 mm

Paquet Niveau 1 Durée:	335 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	6.3 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	6417019290645

## De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2009 T4
--------------	---

## Des Informations Supplémentaires

Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ( $j_{e_{th}}$ ):	q = 40 °C 800
Courant Thermique Conventioanel ( $J_{T1}$ ):	Entièrement Clos De 800 Un
Mise À La Terre Type De Commutateur:	Aucun Autre Type De
Type De Poignée:	Pistolet
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Comprend:	La poignée et la tige
Type De Montage:	Normal
Nombre de Pôles:	2
Mécanisme De Fonctionnement:	Mécanisme à la fin de l'interrupteur
Mode De Fonctionnement:	Avant Exploité
Degré De Pollution:	3
La Perte De Puissance:	40 W
Principale Du Produit Type:	OT800
Nom Du Produit:	Interrupteur-sectionneur
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tension Nominale D'Isolement ( $U_i$ ):	1000 V
Courant assigné nominal AC-21A ( $j_{e_e}$ ):	(380 / 415 V AC) 800 (500 V) 800 (690 V) 800
Courant assigné nominal AC-22A ( $j_{e_e}$ ):	(380 ... 415 V) 800 (500 V) 800 (690 V) 800
Courant assigné nominal AC-23A ( $j_{e_e}$ ):	(380 ... 415 V) 800 (500 V) 800 (690 V) 800
De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-23A ( $P_e$ ):	(220 ... 240 V) 250 kW (400 V) puissance de 450 kW (415 V) 450 kW (500 V) 560 kW (690 V) 800 kW
Tension Nominale D'Utilisation:	1000 V
Courant de Courte durée assigné ( $I_{cw}$ ):	1 s 20 kiloampere rms

Fonctions Spéciales:	Pas de
Normes:	IEC
Type De Terminal:	Lug bornes

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SCC301020C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SCC301141D0202

## Les Classifications

ETIM 5:	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
Objet Code De Classification:	Q