



Electric Automation
Automation specialists

Référence: OTM1250E4C8D230C

Code: 1SCA112864R1001

OTM1250E4C8D230C AUTOMATIQUE C /
O COMMUTATEUR

Achat de Electric Automation Network



Y compris une poignée pour le fonctionnement manuel, carte PCB de connecteurs, kit de vis avec des rondelles et des écrous pour tous les terminaux. Y compris une détection de tension kit sur le haut de l'interrupteur. Détection de tension kit sur le bas du commutateur, disponibles sur demande, veuillez ajouter la lettre "B" pour le type de code. Par exemple, OTM160E4C8D230C ♦♦ OTM160E4CB8D230C. Inclure un stockage clip de la poignée et des fusibles de rechange.

La commande

EAN:	6417019455099
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	586mm
Le Produit Net De La Hauteur:	400mm
Le Produit Net De La Profondeur:	317mm
Produit Poids Net:	66kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
-------------------------	---------

Paquet Niveau 1 Largeur:	580 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	500 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	780 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	66 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	6417019455099

De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2009 T4
--------------	---

Des Informations Supplémentaires

Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ($j_{e_{th}}$):	$q = 40 \text{ °C } 1250 \text{ A}$
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Nombre de Pôles:	4
Mécanisme De Fonctionnement:	Mécanisme à la fin de l'interrupteur
Degré De Pollution:	3
La Position de la Ligne de Terminaux:	De Haut En Bas
La Perte De Puissance:	29 W
Principale Du Produit Type:	OTM1250_C_D
Nom Du Produit:	AUTOMATIQUE C/O COMMUTATEUR
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	12 kV
Tension Nominale D'Isolement (U_i):	1000 V
Courant assigné nominal AC-21A (j_{e_e}):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Courant assigné nominal AC-22A (j_{e_e}):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Courant assigné nominal AC-23A (j_{e_e}):	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-23A (P_e):	(230 V) triphasé 400 kW (400 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Tension Nominale D'Utilisation:	1000 V
Courant de Courte durée assigné (I_{c_w}):	1 s 50 kiloampere rms

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SCC303003C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SCC303029D0202
La Directive RoHS De L'Information:	1SCC303036D0202

Les Classifications

ETIM 5:	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
Objet Code De Classification:	Q