



Electric Automation
Automation specialists

Référence: OS32GD22N1P
Code: 1SCA116728R1001

OS32GD22N1P Interrupteur fusible

Achat de Electric Automation Network



Y compris un noir en plastique de la poignée et de l'arbre en tant que norme. La poignée de protection IP65, padlockable en position ARRÊT et de verrouillage de la porte en position. La tige est réglable pour une gamme de profondeurs d'installation.

La commande

EAN:	6417019488165
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	138mm
Le Produit Net De La Hauteur:	112mm
Le Produit Net De La Profondeur:	121mm
Produit Poids Net:	1.6kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	146 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	137 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	192 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1,8 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	6417019488165

De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2009 T4
--------------	---

Des Informations Supplémentaires

Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ($j_{e_{th}}$):	$q = 40 \text{ °C } 32 \text{ A}$
Courant Thermique Conventionnel ($J_{T'}$):	Entièrement Clos 32
Taille De Fusible:	000
Fusible Du Système:	DIN
Type De Fusible:	DIN
Type De Poignée:	Poignée Pistolet
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Comprend:	La poignée et la tige
Type De Montage:	Normal
Nombre de Pôles:	4
Mécanisme De Fonctionnement:	Mécanisme entre les pôles
Mode De Fonctionnement:	Avant Exploité
Degré De Pollution:	3
La Position de la Ligne de Terminaux:	De Haut En Bas
La Perte De Puissance:	1 W
Principale Du Produit Type:	OS32G
Nom Du Produit:	Interrupteur à fusible
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	12 kV
Tension Nominale D'Isolation (U_j):	1000 V
Courant assigné nominal AC-21A (j_{e_e}):	(500 V) 32 (690 V) 32
Courant assigné nominal AC-22A (j_{e_e}):	(500 V) 32 (690 V) 32
Courant assigné nominal AC-23A (j_{e_e}):	(500 V) 32 (690 V) 32
De fonctionnement assignée d'Alimentation AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 7,5 kW (400 V) 15 kW (415 V) 15 kW (500 V) 18,5 kW (690 V) 22 kW
Tension Nominale D'Utilisation:	690 V AC
Courant de Courte durée assigné (I_{cW}):	pour 1 s 2.5 kiloampere rms
Normes:	IEC
Type De Terminal:	Bornes À Vis

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SCC311013C0201
Déclaration de Conformité CE:	1SCC311136D0201

Les Classifications

E-nummer:	3172152
ETIM 5:	EC001040 - Fusible interrupteur-sectionneur
Objet Code De Classification:	Q