



Electric Automation
Automation specialists

Référence: T5V630 1000V
Code: 1SDA063454R1

T5V630 PR222DS / P-LSI In630 4p
FFC1150VAC

Achat de Electric Automation Network



C. DISJONCTEUR TMAX T5V 630 1150V AC FIXE à QUATRE PÔLES le DEVANT de BORNES POUR CÂBLE Cu ET à l'ÉTAT SOLIDE à LIBÉRATION EN AC PR222DS/P-LSI R 630

La commande

EAN:	8015644660789
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
-------------------------	---------

Des Informations Supplémentaires

Nombre de Pôles:	4
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 41 W
Principale Du Produit Type:	SACE Tmax T
Nom Du Produit:	Automatique Disjoncteur
Type De Produit:	CB
Courant Nominal (I_{eN}):	630 A
Service Nominal De Court-Circuit Pouvoir De Coupure (I_{cs}):	(1000 V AC) 10 kA

Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure (J _{cu}):	(415 V AC) 200 kA (1000 V AC) 20 kA
Classé Sans Interruption De Courant (I _u):	630 A
Type De Version:	EL
Normes:	IEC 60947
Sous-type:	T5
Terminal Type De Connexion:	Fixe Les Disjoncteurs Avant pour Câbles en Cuivre
Version:	F

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SDC210023D0201
Déclaration de Conformité CE:	1SDL000165R0005
GL Certificat:	1SDL000163R0062

Les Classifications

ETIM 4:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
ETIM 5:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
Objet Code De Classification:	Q