



Electric Automation
Automation specialists

Référence: T8L3200
Code: 1SDA065734R1

T8L 3200 PR331/P LSI In=3200A 3p F VR

Achat de Electric Automation Network



C. DISJONCTEUR TMAX T8L 3200 FIXE à TROIS PÔLES AVEC BORNES à L'ARRIÈRE VERTICALE ET à L'ÉTAT SOLIDE à LIBÉRATION EN AC PR331/P-LSI R 3200

La commande

EAN:	8015644686413
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85362090

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	427mm
Le Produit Net De La Hauteur:	382mm
Le Produit Net De La Profondeur:	282mm
Produit Poids Net:	11.7kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	525 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	665 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	695 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	13.2 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	8015644686413
----------------------	---------------

Des Informations Supplémentaires

Électrique De La Durabilité:	3000 cycle 20 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	15000 cycle 60 cycles par heure
Nombre de Pôles:	3
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 117 W
Principale Du Produit Type:	SACE Tmax T
Nom Du Produit:	Automatique Disjoncteur
Type De Produit:	CB
Courant Nominal (I_n):	3200 A
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	8 kV
Tension Nominale D'Isolation (U_i):	1000 V
Tension Nominale D'Utilisation:	690 V AC
Service Nominal De Court-Circuit Pouvoir De Coupure (I_{cs}):	(220 V CA) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Courant de Courte durée assigné (I_{cw}):	1 s 40
Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure (I_{cu}):	(220 V CA) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Classé Sans Interruption De Courant (I_u):	3200 A
Type De Version:	EL
Normes:	IEC 60947
Sous-type:	T8
Terminal Type De Connexion:	Fixe Les Disjoncteurs Arrière Vertical plat
Version:	F

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SDC210023D0201
Déclaration de Conformité CE:	1SDL000165R0008

Les Classifications

ETIM 4:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
ETIM 5:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
Objet Code De Classification:	Q