



Electric Automation
Automation specialists

Référence: E6.2H5000
Code: 1SDA073242R1

E6.2H 5000 Ekip Dip LSI 4p WMP

Achat de Electric Automation Network



PARTIE mobile POUR C. DISJONCTEUR SACE EMAX2 E6.2H DE 5000 à QUATRE PÔLES À L'ÉTAT SOLIDE à LIBÉRATION EN AC EKIP/DIP-LSI R 5000 ÉQUIPÉ: 4 CONTACT AUXILIAIRE ET C. DISJONCTEUR EN POSITION OUVERT-FERMÉ

La commande

EAN:	8015644770921
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85362090

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	929mm
Le Produit Net De La Hauteur:	425mm
Le Produit Net De La Profondeur:	383mm
Produit Poids Net:	116kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	1058 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	625 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	420 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	143 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	8015644609139

Des Informations Supplémentaires

Type De Courant:	CA
Électrique De La Durabilité:	Ue =< 440 V 3000 cycle Ue = 500 ... 690 V 2000 cycles 10 cycles par heure
Durabilité Mécanique:	12000 cycle 60 cycles par heure
Pôle Neutre Actuel ([%Ui]):	50 %
Nombre de Pôles:	4
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 850 W
Principale Du Produit Type:	SACE Emax 2
Nom Du Produit:	Automatique Disjoncteur
Type De Produit:	PSBC
Courant Nominal (Je _n):	5000 A
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U _{imp}):	acc. à IEC 60947-2 12 kV
Tension Nominale D'Isolément (U _i):	AC 1000 V
Tension Nominale D'Utilisation:	690 V AC
Service Nominal De Court-Circuit Pouvoir De Coupure (Je _{cs}):	(220 V CA) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 100 kA (660 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Service nominal de Court-Circuit pouvoir de coupure, en % de I _{cu} (je _{cs}):	100 %
Courant de Courte durée assigné (I _{cw}):	1 s 100 kA pour 3 s 100 kA
Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure (Je _{cu}):	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
Classé Sans Interruption De Courant (I _u):	5000 A
Tension Nominale (U _r):	690 V
Type De Version:	EL
Normes:	IEC 60947
Sous-type:	E6.2
Version:	W

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SDC200023D0204
Déclaration de Conformité CE:	1SDL000165R0022

Les Classifications

ETIM 4:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
ETIM 5:	EC000228 - Puissance disjoncteur pour trafo/générateur/ installation de prot.
Objet Code De Classification:	Q