



Electric Automation
Automation specialists

Référence: RBR 122 A-24VAC/DC
Code: 1SNA645512R2700

RBR122A-24VAC/DC Interface relay R600
2c/o,A1-A2=24VAC/DC,250V/1mA-8A

Achat de Electric Automation Network



Printemps relais RBR122A 24vac/dc : 24v ac-dc input / 1DPDT 1 mA jusqu'à 8A avec led

La commande

EAN:	4013614508264
Quantité D'Ordre Minimum:	5 pièces
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	12mm
Le Produit Net De La Hauteur:	67.5mm
Le Produit Net De La Profondeur:	75mm
Produit Poids Net:	0.04kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	5 pièces
Paquet Niveau 1 Largeur:	73 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	71 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	80 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,24 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	3472596455125
----------------------	---------------

Technique

Fonction:	Boîte relais interface R600
Sous-Fonction:	Relais avec LED intégrée
Sortie:	2 c/s (SPDT) contacts
Signal De Sortie:	5 ... 250 V AC / DC / 1 mA ... 8
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	24 V AC/DC
Type De Terminal:	Bornes À Ressort

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CSA Certificat:	CSA_254821
cUR Certificat:	cUR_E352056
Déclaration de Conformité CE:	1SND225049C1000
EAC Certificat:	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
LR Certificat:	LRS_0620042
UR Certificat:	UR_E352056

Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
ETIM 4:	EC001437 - relais de Commutation
ETIM 5:	EC001437 - relais de Commutation
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601