



Electric Automation
Automation specialists

Référence: CR-P024DC2
Code: 1SVR405601R1000

CR-P024DC2 Pluggable interface relay
2c/o, A1-A2=24VDC, 250V/8A

Achat de Electric Automation Network



Le CR-P024DC2 enfichables relais interface est de la CR-P (pcb) relais de gamme. Ce relais fonctionne avec un courant continu de 24 V nominale de la tension d'alimentation et a 2 c/s (SPDT) de sortie avec contacts évalué à 250 V / 8 A. Standard sockets, la logique sockets, enfichable modules de fonction, le titulaire et le marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires.

La commande

EAN:	4013614498237
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	12.7mm
Le Produit Net De La Hauteur:	15.7mm
Le Produit Net De La Profondeur:	29mm
Produit Poids Net:	0.014kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	332 mm

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	28 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	17 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.157 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	4013614373008

Technique

Fonction:	Enfichable interface pcb des relais CR-P
Sous-Fonction:	Relais w/o LED intégrée
Sortie:	2 c/s (SPDT) contacts
Signal De Sortie:	250 V / 8 A
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	24 V DC

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2011/65/CE
--------------	--

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CCC Certificat:	CCC_2007010303228779
CSA Certificat:	CSA_1587291
cUR Certificat:	cUR_E244330
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificat:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
Le Certificat GOST:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
RMRS Certificat:	RMRS_12.04008.250
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA981040-4404
UR Certificat:	UR_E244330
VDE Certificat:	VDE_40019129

Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
E-nummer:	4005308
ETIM 4:	EC001437 - relais de Commutation
ETIM 5:	EC001437 - relais de Commutation
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601