



Electric Automation
Automation specialists

Référence: CM-UFD.M31
Code: 1SVR560730R3401

CM-UFD.M31 Grid feeding monitoring
relay 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC

Achat de Electric Automation Network



CM-DISQUE MÉMOIRE FLASH USB.M31 Grille d'alimentation relais de surveillance de
3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC acc. VDE-AR-N 4105, BDEW

La commande

EAN:	4013614492914
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	108mm
Le Produit Net De La Hauteur:	90mm
Le Produit Net De La Profondeur:	67mm
Produit Poids Net:	0.304kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	121 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	99 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	71 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.36 kg

Technique

Fonction:	10 minutes valeur moyenne de surveillance Interrompu neutre de surveillance Sur - et de sous-tension de surveillance De plus - et underfrequency de surveillance ROCOF de surveillance Vecteur de changement de détection
Normes:	LA NORME CEI/EN 60255-1 EN/CEI 60255-27 EN 50178
Plage De Mesure:	0 ... 540 V AC
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	24 ... 240 V AC/DC
Sortie:	3 c/s (SPDT) contacts
Type De Terminal:	Bornes À Vis

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2011/65/CE
--------------	--

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE:	1SAD938502-0210
EAC Certificat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01825
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA981064-4403
Certificat TÜV:	TUEV_BDEW_CM-UFD_M31 TUEV_VDE_engl TUEV_VDE_dt

Les Classifications

Objet Code De Classification:	B
ETIM 4:	EC001438 - relais de surveillance de Tension
ETIM 5:	EC001438 - relais de surveillance de Tension
eClass:	7.0 27371801