



Electric Automation
Automation specialists

Référence: S403M-D13
Code: 2CCS573001R0131

S403M-D13 Miniature Circuit Breaker 3 pôles D Caractéristique 13A 10000 ~ 230 / 400V

Achat de Electric Automation Network



S403M-D13 Miniature Disjoncteur 3 Pôles D Caractéristique 13A 10000 ~230/400V

La commande

EAN:	7612270103065
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85363020

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	54mm
Le Produit Net De La Hauteur:	91mm
Le Produit Net De La Longueur:	82 mm
Le Produit Net De La Profondeur:	82mm
Produit Poids Net:	0.401kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	3 pièces
Paquet Niveau 1 Largeur:	185 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	89 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	101 mm

Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1,32 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	7612270103065

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Des Informations Supplémentaires

Fréquence (f):	50 ... 60 Hz
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Nombre de Pôles:	3
La Perte De Puissance:	5.7 W
Principale Du Produit Type:	S403
Nom Du Produit:	S403
Courant Nominal (J_{e_n}):	13 Un
Courant Assigné Nominal (J_{e_e}):	13 Un
Tension Nominale D'Utilisation:	230 / 400 V AC
Tension De Court-Circuit De La Capacité ($J_{e_{cn}}$):	10 kA
Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure ($J_{e_{cu}}$):	25 kA
Tension Nominale (U_r):	230 / 400 V
Normes:	EN60898-1, EN60947-2
Déclenchement Caractéristique:	D

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2CCC451059C0202
Déclaration de Conformité CE:	2CCY451110D0601
La Directive RoHS De L'Information:	2CCC451021D0201

Les Classifications

ETIM 4:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Objet Code De Classification:	FC