



Electric Automation
Automation specialists

Référence: E202/80RD
Code: 2CDE282001R0080

Isolator E202 / 80r

Achat de Electric Automation Network



Ces appareils sont adaptés pour la commande de charges et ils sont réalisés selon EN 60947-3 et EN 60669-1 respectivement. L'élimination rapide sans démontage de la barre omnibus. Vis imperdables en creux/tête fendue. Pozidrive taille 2. L'ajout de jusqu'à 3 contact auxiliaire S2C-H6R Intégrée de mise sur le bord de l'étiquetage du système de NORMES internationales du travail. Dispositif de verrouillage des accessoires non autorisés SUR on/OFF. Approbation: VDE, CCC, KEMA

La commande

EAN:	4016779645928
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365080

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	35mm
Le Produit Net De La Hauteur:	85mm
Le Produit Net De La Profondeur:	69mm
Produit Poids Net:	0.19kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	5 pièces
-------------------------	----------

Paquet Niveau 1 Largeur:	92 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	80 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	183 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	À 0,995 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	4016779668835
Paquet Niveau 2 Unités:	60 pièces
Paquet Niveau 2 Largeur:	275 mm
Paquet Niveau 2 Hauteur:	210 mm
Paquet Niveau 2 Durée:	395 mm
Paquet De Niveau 2, Poids Brut:	12.34 kg
Paquet Niveau 2 EAN:	4016779865784

Technique

Normes:	LA NORME CEI/EN 60947-3
---------	-------------------------

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE:	2CDK441011D0401
La Directive RoHS De L'Information:	2CDK440002K0201

Les Classifications

Objet Code De Classification:	Q
ETIM 4:	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
ETIM 5:	EC001545 - interrupteur Principal pour la carte de distribution de
eClass:	7.0 27142301