



Electric Automation
Automation specialists

Référence: S2C-A1U
Code: 2CDS200908R0001

S2C-A1U - Shunt Trip

Achat de Electric Automation Network



L'ouverture à distance de l'appareil lorsqu'une tension est appliquée. Shunt voyage uniquement pour la gamme S 200 U et S 200 acc. UL 489 et CSA 22.2 n ° 5.

La commande

EAN:	4016779644723
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	17.5mm
Le Produit Net De La Hauteur:	100mm
Le Produit Net De La Profondeur:	69mm
Produit Poids Net:	0.133kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	28 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	105 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	80 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.138 kg

Paquet Niveau 2 Unités:	50 pièce
Paquet Niveau 2 Largeur:	820 mm
Paquet Niveau 2 Hauteur:	560 mm
Paquet Niveau 2 Durée:	1200 mm
Paquet De Niveau 2, Poids Brut:	7 kg
Paquet Niveau 2 EAN:	4016779946094

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Des Informations Supplémentaires

Fonction:	Shunt Trip
Principale Du Produit Type:	S2C
Nom Du Produit:	Shunt Trip
RoHS Date:	0335
Normes:	UL 489 CSA 22.2 n ° 5
Convient Pour:	S200U S200UP
Adapté pour une Classe de Produit:	Miniature Circuit Breaker

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2CSC400002D0208
Déclaration de Conformité CE:	2CDK403006D0401
La Directive RoHS De L'Information:	2CDK440016K0201

Les Classifications

eClass:	7.0 27143502
ETIM 4:	EC002303 - Shunt
ETIM 5:	EC001286 - contact Auxiliaire de l'unité de la carte de distribution de