



Electric Automation
Automation specialists

Référence: F202AC-80/0,03

Code: 2CSF202001R1800

F202 AC-80 / 0.03 courant résiduel Dev.

Achat de Electric Automation Network



Le RCCBs F200 série assure la protection des personnes et des installations contre les courants de défaut à la terre. Une grande offre pour la norme instantanée et sélective AC et Un types est terminé avec certaines configurations pour des applications spéciales.

La commande

EAN:	8012542914204
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85363030

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.035m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.085m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.069m
Produit Poids Net:	0.200kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	De 0,041 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0.078 m

Paquet Niveau 1 Durée:	0.096 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,225 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	8012542914204

Technique

Normes:	EN 61008 UL 1053
Caractéristique De Fonctionnement:	Instantanée
Type de Courant Résiduel:	Type AC
Courant Différentiel Assigné:	30 mA
Courant Nominal (I_{e_n}):	80 Un
Nombre de Pôles:	2
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôles 4,5 W

De l'environnement

RoHS Status:	Prévue à la suite de la Directive UE 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et l'amendement, après 2007 T3
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE:	ITSCE116F200
La Directive RoHS De L'Information:	2CSC423001K0201

Les Classifications

Objet Code De Classification:	Q
ETIM 4:	EC000003 - disjoncteur différentiel courant (RCCB)
ETIM 5:	EC000003 - disjoncteur différentiel courant (RCCB)