



Electric Automation
Automation specialists

Référence: TM40/24V
Code: 2CSM401041R0801

TM40 / 24 Fail transformateur de cloche
en sécurité

Achat de Electric Automation Network



Ces transformateurs de sécurité très basse tension secondaire (TBTS), sont adaptés pour la conduite des charges de cet appel pour une discontinu d'alimentation.

La commande

EAN:	8012542367802
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85043121

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.050m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.085m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.065m
Produit Poids Net:	0.450kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	4 pièces
Paquet Niveau 1 Largeur:	0.09 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0,08 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0,21 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1.93 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	8012542367802
Paquet Niveau 2 Unités:	4 pièces
Paquet De Niveau 2, Poids Brut:	1.800 kg

Technique

Alimentation:	40 V·
La Tension Secondaire:	12-24 V AC

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE:	ITSCE081TM-TS
La Directive RoHS De L'Information:	2CSC446004K0201

Les Classifications

Objet Code De Classification:	T
ETIM 4:	EC001547 - transformateur de sonnette
ETIM 5:	EC001547 - transformateur de sonnette