



Electric Automation
Automation specialists

Référence: OVRPV40-1500C
Code: 2CTB803950R2000

OVR PV 40-1500 C

Achat de Electric Automation Network



Picture no contractual
Photo non contractuelle

OVR PV 40-1500 C

Des Informations Supplémentaires

Parafoudre De Classe:	II
Description Du Catalogue:	OVR PV 40-1500 C
Pays d'Origine:	La bulgarie (BG)
Tarif Des Douanes, Numéro:	85354000
Fiche De Données Techniques De L'Information:	-
Déclaration de Conformité CE:	2CTC436004G1701
Courant De Décharge (I_{max}):	Nominale de 15 kA Un Maximum de 40 kA
EAN:	3660308524874
ETIM 4:	EC000941 - parasurtenseur pour les systèmes d'alimentation électrique
ETIM 5:	EC000941 - parasurtenseur pour les systèmes d'alimentation électrique
Les Instructions et les Manuels:	-
Description De Facture:	OVR PV 40-1500 C
Maximale De Fonctionnement En Continu De La Tension (U_c):	1500 V
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Nombre de Pôles:	1

Nombre de Pôles Protégés:	1
Objet Code De Classification:	141DGV
Paquet Niveau 1 EAN:	3660308524874
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	70 g
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	82 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	25 mm
Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	117 mm
Principale Du Produit Type:	T2
Nom Du Produit:	Les Surtensions Dispositifs De Protection
Le Produit Net De La Profondeur:	55.6mm
Le Produit Net De La Hauteur:	57mm
Produit Poids Net:	55g
Le Produit Net De La Largeur:	17.6mm
Unité de Mesure de vente:	pièce
Court-Circuit Résister À La Cpi:	10 kA
Courte Description:	OVR PV 40-1500 C
Convient Pour:	Pour protéger les systèmes contre les transitoires les surtensions (foudre)
Version:	Plug-in
Tension nominale CC:	1500 V
Largeur en Nombre de Modulaire, les Espacements:	1