



Electric Automation
Automation specialists

Référence: RT6
Code: 2TLA010026R0500

relais RT6 230AC sécurité

Achat de Electric Automation Network



Universel relais de sécurité pour de nombreuses applications de sécurité. Sorties de relais 3NO/1NC

La commande

EAN:	7350024431896
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.045m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.084m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.120m
Produit Poids Net:	0.485kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0.131 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	De 0,060 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0.091 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.455 kg

La Sécurité De L'Information

Catégorie De Sécurité De L'Acc. la norme ISO 13849-1:	4
---	---

Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:	RT
Nom Du Produit:	Relais De Sécurité
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	230 V AC
Convient Pour:	Interrupteur de sécurité/Porte/Trappe, des rideaux de Lumière, des rayons de Lumière, tapis de Sécurité, les bandes de Contact, arrêt d'Urgence, Tenir à exécuter/ Enabling appareil, la pédale de commande de l'appareil, la Zone de surveillance, l'expansion de la production

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2TLC172001C0202_chapter06
Déclaration de Conformité CE:	2TLC172078D0201

Les Classifications

E-nummer:	3860256
ETIM 4:	EC001449 - Dispositif pour le contrôle de la sécurité des circuits liés
ETIM 5:	EC001449 - Dispositif pour le contrôle de la sécurité des circuits liés
Objet Code De Classification:	K