



Electric Automation
Automation specialists

Référence: RT7 A
Code: 2TLA010028R2400

relais RT7A 1.5s sécurité 115AC

Achat de Electric Automation Network



Universel relais de sécurité pour de nombreuses applications de sécurité. 2 sorties temporisées de 1,5 sec. Sorties de relais 2NO/2NO/1NC

La commande

EAN:	7350024431933
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364110

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.045m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.084m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.120m
Produit Poids Net:	0.550kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0.131 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	De 0,060 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0.091 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.590 kg

La Sécurité De L'Information

Catégorie De Sécurité De L'Acc. la norme ISO 13849-1:	4
---	---

Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:	RT
Nom Du Produit:	Relais De Sécurité
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	115 V AC
Convient Pour:	Interrupteur de sécurité/Porte/Trappe, des rideaux de Lumière, des rayons de Lumière, tapis de Sécurité, les bandes de Contact, arrêt d'Urgence, Tenir à exécuter/ Enabeling appareil, la pédale de commande de l'appareil, la Zone de surveillance, l'expansion de la production, de la sortie Retardée

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2TLC172001C0202_chapter06
Déclaration de Conformité CE:	2TLC172078D0201

Les Classifications

ETIM 4:	EC001449 - Dispositif pour le contrôle de la sécurité des circuits liés
ETIM 5:	EC001449 - Dispositif pour le contrôle de la sécurité des circuits liés
Objet Code De Classification:	K