



Electric Automation
Automation specialists

Référence: JSTD-1C

Code: 2TLA020007R3200

JSTD1-C Câble Safeball 10m

Achat de Electric Automation Network

JSTD1-C Safeballs ont chacun 1NO & 1NC interrupteurs indépendants, charge maximale de 30VCC - 2A résistif. Design ergonomique avec plusieurs possibilités de prise et de faible force d'activation (approx. 2N) et des options de montage flexibles. Fournit le plus haut niveau de sécurité pour l'utilisation dans les deux applications de contrôle lors de l'utilisation de deux Safeballs en conjonction avec un JSBR4 relais de sécurité ou Pluton AUTOMATE de Sécurité. Degré de protection IP67, boîtier en plastique, 10 mètres de câble moulé.

La commande

EAN:	7350024460216
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365011

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.072m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.071m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.072m
Produit Poids Net:	1.36kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0,25 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0.09 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0.225 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1.54 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	7350024460216
Paquet Niveau 2 Unités:	2 pièces

Paquet Niveau 2 EAN:	7350024464337
----------------------	---------------

La Sécurité De L'Information

Niveau de Performance (PL):	Jusqu'à e
Catégorie De Sécurité De L'Acc. la norme ISO 13849-1:	4

Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:	JSTD1
Nom Du Produit:	Deux Mains De Contrôle De La Sécurité De L'Appareil

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2TLC172001C0202_chapter10
Déclaration de Conformité CE:	2TLC172023D0201

Les Classifications

E-nummer:	3861304
ETIM 4:	EC002611 - interrupteur de commande
ETIM 5:	EC002611 - interrupteur de commande
Objet Code De Classification:	B