



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: JSTD1-G AS-i  
Code: 2TLA020007R3900

JSTD1-G AS-i Safeball 2x250mm câble

Achat de Electric Automation Network

JSTD1-G-i Safeballs est équipée d'un coffre-nœud qui le rend possible pour vous connecter à un système as-i. Le Safeball dispose d'un design ergonomique avec plusieurs possibilités de prise et de faible force d'activation (approx. 2N) et des options de montage flexibles. Fournit le plus haut niveau de sécurité pour l'utilisation dans les deux applications de contrôle lors de l'utilisation de deux Safeballs en conjonction avec moniteur as-i comme Pluton AUTOMATE de Sécurité. Degré de protection IP67, boîtier en plastique, 0,25 m de fils x 2 pour une connexion directe dans une enceinte.

La commande

EAN:	7350024460230
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365011

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.072m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.071m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.072m
Produit Poids Net:	0.120kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0.185 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0.080 m
Paquet Niveau 1 Durée:	De 0,105 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.300 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	7350024464351
Paquet Niveau 2 Unités:	2 pièces

Paquet Niveau 2 EAN:	7350024460230
----------------------	---------------

## La Sécurité De L'Information

Niveau de Performance (PL):	Jusqu'à e
Catégorie De Sécurité De L'Acc. la norme ISO 13849-1:	4

## Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:	JSTD1
Nom Du Produit:	Deux Mains De Contrôle De La Sécurité De L'Appareil

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2TLC172001C0202_chapter10
Déclaration de Conformité CE:	2TLC172024D0201

## Les Classifications

ETIM 4:	EC002611 - interrupteur de commande
ETIM 5:	EC002611 - interrupteur de commande
Objet Code De Classification:	B