



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: JSTD25H  
Code: 2TLA020007R6300

Station Twohand JSTD25H, 8 pôles M12  
Homme

Achat de Electric Automation Network



Deux mains avec dispositif JSTD1-B Safeballs. Boutons de côté sont montés sur un 44x88 en aluminium extrudé profil conçu pour les deux applications. Pré-câblé pour un connecteur M12 à 8 broches avec des brides de la safeballs. Plus haut niveau de sécurité peut être atteint lorsqu'il est utilisé conjointement avec un JSBR4 relais de sécurité ou Pluton AUTOMATE de Sécurité.

La commande

EAN:	7350024460346
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85365011

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	À 0,365m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.13m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.088m
Produit Poids Net:	1.167kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	38.2 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0,14 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0.095 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1.317 kg

La Sécurité De L'Information

Niveau de Performance (PL):	Jusqu'à e
Catégorie De Sécurité De L'Acc. la norme ISO 13849-1:	4

## Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:	JSTD25
Nom Du Produit:	Deux Mains De Contrôle De La Sécurité De L'Appareil

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2TLC172001C0202_chapter10
Déclaration de Conformité CE:	2TLC172023D0201

## Les Classifications

ETIM 4:	EC001260 - Deux-dispositif de contrôle de la main
ETIM 5:	EC001260 - Deux-dispositif de contrôle de la main
Objet Code De Classification:	B