



Electric Automation
Automation specialists

Référence: WB75-A
Code: FPTN372726R1006

WB75-A 220-230V 50Hz / 60Hz 220-255V / 220-230V
DC mécanique verrouillable Unité

Achat de Electric Automation Network



WB75-220-230 v-50 hz / 220-255V 60 hz / 220-230V DC Mécanique de Verrouillage
de l'Unité de

La commande

EAN:	3471522121967
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Dimensions

Produit Poids Net:	0.120kg
--------------------	---------

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,12 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	3471522121967
Paquet Niveau 2 Unités:	90 piece

Des Informations Supplémentaires

Bobine De Consommation:	De Détection Moyenne De La Valeur 50 / 60 Hz 60 V· Moyenne Tirez-en la Valeur De 50 Hz 90 V· Moyenne Tirez-en la Valeur De 60 Hz 90 V·
La Connexion De La Capacité:	Rigide de Câble 1 ... 4 mm2 Souple avec Extrémité de Câble 0.75 ... 2.5 mm2
Degré de Protection:	acc. la norme IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Bobine Bornes IP20
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de

Durabilité Mécanique:	1 millions de dollars
Commande Multiple:	1 pièce
Principale Du Produit Type:	Accessoires pour les Contacteurs Bloc
Nom Du Produit:	Mécanique De Verrouillage De L'Unité De
Nominale Du Circuit De Commande De Tension (U _c):	50 Hz 220 ... 230 V 60 Hz 220 ... 255 V Fonctionnement DC 220 ... 230 V
Informations Techniques:	Mécanique InterlockingWB75-UN /WB75-F220-255V60Hz
Type De Terminal:	Bornes À Vis

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

cUL Certificat:	UL_071301E48139
Fiche De Données Techniques De L'Information:	1SBC100122C0202_Ch04
Déclaration de Conformité CE:	1SBD250816C1000
Le Certificat GOST:	GOST_POCCFRME77B07175
Certificat UL:	UL_071301E48139

Les Classifications

E-nummer:	3228817
ETIM 4:	EC002498 - Accessoires de basse tension, la technologie de commutateur
ETIM 5:	EC002498 - Accessoires de basse tension, la technologie de commutateur
UNSPSC:	39120000