

PM



- 40°C
+ 80°C

classifié autoextinguible
VO: UL 94

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

BAGUES PORTE-REPÈRES

pour plaquettes de la série FLAT, 4 mm



PM-00

Diamètre extérieur de conducteur 1,3 ÷ 2,2 mm
Section conducteur 0,25 ÷ 0,5 mm²

Longueur mm	Type	Cond. ¹	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	50000	8.000	●	●
10	50002	2.000	●	●
12	50010	7.000	●	●
12	50012	2.000	●	●
15	50020	6.000	●	●
15	50022	2.000	●	●
18	50032	1.000	●	●
21	50042	1.000	●	●
23	50052	1.000	●	●
27	50062	1.000	●	●
30	50072	500	●	●
1.000	50080	10	●	●

classifié autoextinguible
HB: UL 94

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

10	50002-HF	2.000	●	●
12	50012-HF	2.000	●	●
15	50022-HF	2.000	●	●

Les bagues **PM** sont profilées pour permettre à chaque type de s'adapter sur une large gamme de câbles.

Matière Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée VO (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistant aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

⚡ Températures d'utilisation

- 40°C à + 80°C

Matière sans Halogène: Copolimère EVA, Autoextinguibilité classifiée HB (UL 94)



PM-01

Diamètre extérieur de conducteur 2 ÷ 3,7 mm
Section conducteur 0,5 ÷ 2,5 mm²

10	50100	6.000	●	●
10	50102	2.000	●	●
12	50110	5.000	●	●
12	50112	1.000	●	●
15	50120	4.000	●	●
15	50122	1.000	●	●
18	50130	3.000	●	●
21	50140	3.000	●	●
23	50150	2.000	●	●
27	50160	2.000	●	●
30	50170	1.000	●	●
1.000	50180	10	●	●

classifié autoextinguible
HB: UL 94

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

10	50102-HF	2.000	●	●
12	50112-HF	1.000	●	●
15	50122-HF	1.000	●	●

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisables avec

MG-TPM plaquettes 4mm	page 11
PMP-30 bagues	78