

BAGUES PORTE-REPERES

pour plaquettes de la serie FLAT, 4 mm

PM-L



PM-01L

1 Conducteur 0,5 ÷ 2,5 mm²
 Section conducteur 2,1 ÷ 3,5 mm

2 Conducteur 0,25 ÷ 0,75 mm²

Longueur mm	Type	Cond.†	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	10100	6.000	●	●
12	10110	5.000	●	●
15	10120	4.000	●	●
18	10130	3.000		●
21	10140	3.000		●
23	10150	2.000		●
27	10160	2.000		●
30	10170	1.000		●
1.000	10180	10	●	●

Les bagues **PM-L** sont plus fines que les versions PM et sont conçues spécialement pour monter des repères sur des câbles de dimensions appropriées.

Matière Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistant aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

†: Températures d'utilisation
 ● - 40°C à + 80°C

PM-02L

1 Conducteur 1 ÷ 4 mm²
 Section conducteur 2,6 ÷ 4,2 mm

2 Conducteur 0,5 ÷ 1 mm²

Longueur mm	Type	Cond.†	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	10200	4.000	●	●
12	10210	4.000	●	●
15	10220	3.000	●	●
18	10230	2.000		●
21	10240	2.000		●
23	10250	2.000		●
27	10260	1.000		●
30	10270	1.000		●
1.000	10280	10	●	●

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisables avec

MG-TPM plaquettes 4mm	page 11
PMP-30 bagues	78