



classifié  
autoextinguible  
VO: UL 94



Application  
d'action  
+10°C  
+40°C

# PM-AC

## BAGUES PORTE-REPERES

ADHÉSIVE

pour plaquettes de la serie FLAT, 4 mm



Adhésive pour montage sur la surface

Longueur mm	Type	Cond.†	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	5100N	5.000	●	●
12	51010N	4.000	●	●
15	51020N	4.000	●	●
18	51030N	3.000	●	●
21	51040N	2.000	●	●
23	51050N	2.000	●	●
27	51060N	2.000	●	●
30	51070N	2.000	●	●
1.000	51080N	10	●	●

**Matière** Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée VO (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

†: Températures d'utilisation  
-40°C à +80°C



classifié  
autoextinguible  
VO: UL 94



Application  
d'action  
+10°C  
+40°C

# PM

## BAGUES PORTE-REPERES

pour plaquettes de la serie FLAT, 4 mm



**PM-ET** Avec collier (collier largeur max 6mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube

Longueur mm	Type	Installation	Cond.†	MARKINGenius®	RINGcablesys
12	53010	avec une collier	2.000	●	●
15	53020	avec une collier	2.000	●	●
18	53030	avec une collier	1.000	●	●
21	53040	avec une collier	1.000	●	●
23	53050	avec une collier	1.000	●	●
27	53060	avec une collier	1.000	●	●
30	53070	avec une collier	1.000	●	●
40	53090	avec deux colliers	500	●	●

Note: collier non fourni

**Matière** Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée VO (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

†: Températures d'utilisation  
-40°C à +80°C



**PM-DT** Avec collier (collier largeur max 6mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube

Longueur mm	Type	Cond.†	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	55000	7.000	●	●
12	55010	6.000	●	●
15	55020	5.000	●	●
18	55030	3.000	●	●
21	55040	3.000	●	●
23	55050	3.000	●	●
27	55060	2.000	●	●
30	55070	2.000	●	●
1000	55080	10	●	●

utilisable avec

MG-TPM plaquettes 4mm	page 11
PMP-30 bagues	74

