courtes périodes - 40°C +130°C | continuel - 40°C +115°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

PORTE-PLAQUES

pour affichage général



Les porte-plaques **PLR** permettent d'identifier les boutons et les autres composants des tableaux électriques. La fixation se fait par rivetage.

Les modèles **PLA** sont également pourvus d'adhésif.

Matière: Polycarbonate;
niveau d'autoextinguibilité conforme à V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 40°C à + 115°C (continuel)
- 40°C à + 130°C (courtes périodes)

PLR Support étiquette rectangulaire fixation rivet

Couleur	Dimension mm	Type	Distance entre les trous	Dimension plaques MG-TAP mm	Cond.[1]	MARKINGenius®
noir	17x20	**34202**		15x17	*100*	●
	17x30	**34302**		15x27	*100*	●
	17x52	***34402**	41	15x49	*100*	●
	17x70	***34502**	51	15x67	*100*	●
gris RAL 7036	17x20	**34292**		15x17	*100*	●
	17x30	**34392**		15x27	*100*	●
	17x52	***34492**	41	15x49	*100*	●
	17x70	***34592**	51	15x67	*100*	●
gris RAL 7032	17x20	**34282**		15x17	*100*	●
	17x30	**34382**		15x27	*100*	●
	17x52	***34482**	41	15x49	*100*	●
	17x70	***34582**	51	15x67	*100*	●

ADHESIF

PLA Support étiquette rectangulaire adhésif

Couleur	Dimension mm	Type	Distance entre les trous	Dimension plaques MG-TAP mm	Cond.[1]	MARKINGenius®
noir	17x20	**35002N**		15x17	*100*	●
	17x30	**35102N**		15x27	*100*	●
	17x52	***35202N**	41	15x49	*100*	●
	17x70	***35302N**	51	15x67	*100*	●
gris RAL 7036	17x20	**35092N**		15x17	*100*	●
	17x30	**35192N**		15x27	*100*	●
	17x52	***35292N**	41	15x49	*100*	●
	17x70	***35392N**	51	15x67	*100*	●
gris RAL 7032	17x20	**35082N**		15x17	*100*	●
	17x30	**35182N**		15x27	*100*	●
	17x52	***35282N**	41	15x49	*100*	●
	17x70	***35382N**	51	15x67	*100*	●

*avec collier (non fourni)

utilisable avec

MG-TAP plaquettes, 15mm	*page* 22
MG-TAP-CCS repères transparents	23
TAP-CCS plaques de protection	117