

MG-TPMF

serie **FLAT**

classifié autoextinguible
VO: UL 94
RoHS COMPLIANT 2011/65/CE

REPÈRES DE CABLES

pré-découpés, 4 mm à insérer, pour bagues PMF



	Dimensions mm	Couleur par type								Repères par carte	Cond.:	SW Code
		blanc	jaune	gris	rouge	bleu	violet	vert	noir			
INSERTION FACILE	4x10	42090B	42040B	42000BGY	42020B	42060B	42080N	42050B	42010B	112	5.600	502
INSERTION FACILE	4x12	42091B	42041B	42001BGY	42021B	42061B		42051B	42011B	80	4.000	505
INSERTION FACILE	4x15	42092B	42042B							80	4.000	503
	4x20	42093	42043							64	1.600	504
	4x30	42096	42046		42026	42066		42056		48	1.200	509
INSERTION FACILE	4x40	42097B	42047B							32	800	508

Les plaquettes SerieFLAT MG-TPMF sont utilisées pour le repérage des câbles, gaines, tubes, conducteurs et composants.

La carte à une structure en arête: il suffit de détacher les tiges qui la composent pour séparer les plaquettes.

Celles-ci sont alors prêtes à être insérées dans les bagues porte-repères.

Disponible en couleurs sur demande.
Quantités à définir.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC,
Autoextinguible classifié VO (UL94)

Températures d'utilisation
-30°C à +60°C

Matière Sans halogène:
Polycarbonate,
Autoextinguible classifié VO (UL94)

Températures d'utilisation
-40°C à +130°C

Note: les repères MG-TPM ne peuvent être utilisés qu'avec des bagues PM de même épaisseur.

Chaque repère se détache facilement de sa tige pour être installé sur le câble. Le repère dans son porte repère est parfaitement protégé contre les agressions chimiques et environnementales.



MG-TPMF-HF Sans halogène

	Dimensions mm	Couleur par type			Repères par carte	Cond.:	SW Code
		blanc	jaune	gris métal			
INSERTION FACILE	4x10	42090B-HF	42040B-HF	42000B-HF	112	5.600	502
INSERTION FACILE	4x12	42091B-HF	42041B-HF	42001B-HF	80	4.000	505
INSERTION FACILE	4x15	42092B-HF	42042B-HF		80	4.000	503
	4x20	42093-HF	42043-HF		64	1.600	504
	4x30	42096-HF	42046-HF		48	1.200	509
INSERTION FACILE	4x40	42097B-HF	42047B-HF		32	800	508

-40°C
+130°C
HF



Pour faciliter le montage sur les câbles, les repères sont faciles à séparer en les cassant aux endroits prévus à cet effet.



Les porte repères PMF peuvent être insérés directement sur les repères sans les décrocher de la tige de maintien.

Les repères d'une même tige peuvent être montés avec des porte repères de différentes dimensions selon le type de câble à identifier.



utilisable avec

PMF bagues porte-repères	page 100
PMF-AC bagues porte-repères	106
PMF-ET bagues porte-repères	106

mg3
MARKINGENIUS