RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | classifié autoextinguible V0: UL 94 | - 40°C + 130°C | HF | SF

MG2-TDMO

REPÈRES DE CÂBLES

individuel, à enclipter, sans bagues

MG2-TDMO-01 Diamètre ext. de câble 2 ÷ 2,9 mm et section de conducteur* 0,5 ÷ 1,5 mm²

Couleur	Dimensions mm	Type	Repères par carte	Cond.[1]	SW Code
☐ blanc	4 x 12	**40390**	40	*880*	**125**
	4 x 16	**40391**	40	*880*	**128**
☐ jaune	4 x 12	**40340**	40	*800*	**125**
	4 x 16	**40341**	40	*800*	**128**

MG2-TDMO-02 Diamètre ext. de câble 2,9 ÷ 3,5 mm et section de conducteur* 1,5 ÷ 2,5 mm²

☐ blanc	4 x 12	**40490**	40	*640*	**126**
	4 x 16	**40491**	40	*640*	**129**
☐ jaune	4 x 12	**40440**	40	*640*	**126**
	4 x 16	**40441**	40	*640*	**129**

MG2-TDMO-03 Diamètre ext. de câble 4 ÷ 4,6 mm et section de conducteur* 4 ÷ 6 mm²

☐ blanc	4 x 12	**40590**	40	*560*	**127**
	4 x 16	**40591**	40	*560*	**130**
☐ jaune	4 x 12	**40540**	40	*560*	**127**
	4 x 16	**40541**	40	*560*	**130**

*La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

MG2-TDMO est un système de repérage qui se monte directement sur le fil, sans bague porte repère.

Chaque plaque est composée de 40 repères et ne nécessite que 10 secondes pour l'impression.

Les repères se détachent facilement de leur support, et une plaque partiellement imprimée peut être réutilisée pour éviter le gaspillage.

Matière: Polycarbonate,
sans Halogène,
Autoextinguible classifié V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 40°C à + 130°C

CABLAGE RÉALISÉ!
INDISPENSABLE

utiliser

Se fixent directement sur les conducteurs ayant des sections et diamètres compris dans ceux indiqués dans le tableau.
A utiliser sans les bagues porte-repères.

Imprimables avec: *page*

MG2-PTM plateaux 9

Cembre