

ADHÉSIVE

ÉTIQUETTES DE SECURITE

en pellicule ultra-destructible et antifraude, pré-découpés

-30°C
+80°C

MG-SAT-D

ULTRADESTRUCTIBLE

Ultra-destructible étiquette adhésive, coins arrondis

Couleur	Dimensions mm	Type	Repères par plaque	Cond.!	SW Code
☐ blanc	9x15	29906	70	3.500	161
	15x49	29907	14	700	167
	24x38	29901	6	300	270
	37x74	29902	2	100	271
	52x105	29903	2	100	272

-40°C
+140°C

MG-SAT-V

VOID

"Void" étiquette adhésive, coins arrondis

Couleur	Dimensions mm	Type	Repères par plaque	Cond.!	SW Code
☐ blanc	24x38	29001	6	300	270
	37x74	29002	2	100	271
	52x105	29003	2	100	272

-40°C
+140°C

MG-SAT-C

A DAMIER

"A damier" étiquette adhésive, coins arrondis

Couleur	Dimensions mm	Type	Repères par plaque	Cond.!	SW Code
☐ gris mété	9x15	29806	70	3.500	161
	15x49	29807	14	700	187
	24x38	29801	6	300	270
	37x74	29802	2	100	271
	52x105	29803	2	100	272

Note : les étiquettes MG-SAT sont parfaitement efficaces après 72 h à température ambiante

MG2-SAT-C

"A damier" étiquette adhésive, coins arrondis

Couleur	Dimensions mm	Type	Repères par plaque	Cond.!	SW Code
☐ gris mété	110x140	29804	1	50	273



La pellicule ultra-destructible ne peut plus s'enlever qu'en étant déchiquetée en tout petits morceaux.

Matière: film PE-HD Polyéthylène haute densité

Températures d'utilisation
-30°C à +80°C

La pellicule antifraude "Void" laisse la mention "Void" sur son support lorsqu'elle est ôtée, indiquant qu'une étiquette a été enlevée.

Material: film polyester mat

Températures d'utilisation
-40°C à +140°C

La pellicule antifraude "à damiers" laisse une empreinte à damiers sur son support lorsqu'elle est ôtée, indiquant qu'une étiquette a été enlevée.

Note: Résistance limitée aux UV.

Matière: film polyester

Températures d'utilisation
-40°C à +140°C

Toutes le versions:

Application d'action
+10°C à +40°C



utiliser

Directement sur la surface

