



SM-06



Bagues avec support rouge
 Diamètre extérieur du conducteur 2,6 ÷ 3,5 mm et section 0,75 ÷ 1,5 mm²

Couleur	Caractères	Type	Repères par applicateur	Cond.†
<input type="checkbox"/> blanc		17930-...	30	300
		ajouter le caractère		
<input type="checkbox"/> jaune		17430-...	30	300
		ajouter le caractère		
<input checked="" type="checkbox"/> noir		0 *17030-0	30	300
	sans impression	■ *17030-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> marron		1 *17130-1	30	300
	sans impression	■ *17130-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> rouge		2 *17230-2	30	300
		+ *17230-PLS	30	300
	sans impression	■ *17230-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> orangé		3 *17330-3	30	300
	sans impression	■ *17330-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> jaune		4 17430-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> vert		5 *17530-5	30	300
	sans impression	■ *17530-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> bleu		6 *17630-6	30	300
		- *17630-MNS	30	300
	sans impression	■ *17630-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> violet		7 *17730-7	30	300
	sans impression	■ *17730-	30	300
<input checked="" type="checkbox"/> gris		8 *17830-8	30	300
	sans impression	■ *17830-	30	300
<input type="checkbox"/> blanc		□ 17930-	30	300

* Consultez nous pour la disponibilité des couleurs.
 Quantité à définir.

**CABLAGE RÉALISÉ?
 INDISPENSABLE**

