OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE

B 1350-UC

Nouveau

caractéristiques générales

DEUX VITESSES

18.0V 4.0Ah Li-Ion

Force Nominale Développée kN	Dimensions mm			Batterie	Poids kg (avec batterie)
	Longueur	*Hauteur*	*Profondeur*		
132	351	369	83	18.0 V 4.0 Ah	5,9

PRINCIPAL DOMAINE D'APPLICATION section max mm²

Cosses et Manchons Cuivre	Cosses préisolées	Raccords en "C"	Connecteurs de réseaux isolés B.T.	Manchons de ligne	Cosses Alu - Cuivre industrielles	Cosses et Manchons Alu
400	240	185	150	150	300	300

COFFRET

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Fourni avec l'outil	Option
VALP36	500x480x128	3,1	❊	—

Ensemble composé de:
- *Outil de base avec batterie*
- *Batterie de rechange*
- *Chargeur de batterie*
- *Coffret conçu pour recevoir l'outil, ses accessoires, et 7 jeux de matrices*

Outil portatif sur batterie de nouvelle génération, avec des fonctions supplémentaires et améliorées.
L'outil B1350-UC est conçu pour le sertissage de connecteurs en cuivre jusqu'à 400 mm² et en aluminium par poinçonnage profond, avec les matrices des têtes 130 kN de chez Cembre.
L'outil est équipé de batterie Li-Ion 18.0V 4.0Ah rechargeable de hautes capacités.
Un nouveau système hydraulique à deux vitesses (une vitesse rapide d'approche des matrices qui commute automatiquement en vitesse plus lente pour le sertissage du connecteur) permet d'améliorer la vitesse d'exécution et d'accroître la force de travail tout en optimisant la consommation d'énergie.
Pourvu d'un détecteur de pression maximum et d'une valve de sécurité, le premier pour garantir une plus grande précision à répéter la pression maximum du cycle, la deuxième comme élément redondant de sécurité pour l'operateur.
L'indicateur OLED permet de visualiser des paramètres différents entre lesquels:
- la force développée vérifiant de cette manière la bonne exécution du sertissage
- le niveau de charge de la batterie
- informations générales de fonctionnement
- les cycles restants avant le prochain entretien.

Le nouveau design, la réduction du poids et le bon équilibrage des masses donnent une meilleure maniabilité pendant l'utilisation; le corps en matière plastique bi composant assure une excellente protection mécanique dans toutes les conditions d'utilisation grâce à sa structure rigide et une plus grande sécurité et confort dans la manipulation grâce aux inserts en caoutchouc. L'absence de bruit, l'éclairage sur la zone de travail réalisé par lumières led et le manque de vibrations rendent son utilisation encore plus confortable. Le fichier de mémoire intégrée permet d'enregistrer les paramètres relatifs aux cycles de sertissage effectués (200.000 events) et de les transférer en un deuxième temps dans un ordinateur à travers interface de communication USB.
Température de fonctionnement: -15 à +50 °C

Eclairage de la zone de travail par led

Indicateur OLED multifonction tactile

Forme ergonomique pour une prise confortable

Système de maintien de la batterie avec poussoirs de décrochage

Cette presse est fournie sans matrice. Pour votre choix consulter les tableaux des pages 194 á 202