

ENSEMBLES HYDRAULIQUES

CP 1096



(pompe PO 7000 + tête TC 096)

| Ø Max de coupe mm | Dimensions Pompe mm | Dimensions Tête mm | Poids kg |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 95 | 680x200x163 | 397x249 | 17,7 |

| Coffret | Dimensions mm | Poids kg |
|-------------|---------------|----------|
| VAL CP 096* | 785x430x175 | 14,0 |

*fournie avec l'ensemble.



Ensembles CP-W-KV



approuvées GS
n. ET 13045

satisfait les exigences de la norme
EN 50340
VDE 0682 part 661
et GS-ET-23

Les ensembles ont été conçus pour protéger l'opérateur des courts-circuits accidentels provoqués par la coupe de câbles en cuivre ou en aluminium sous une tension nominale inférieure ou égale à 60 kV.

| Référence | Ø Max de coupe mm | Dimensions pompe | Dimensions tête | Poids kg |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| CP 1086-W-1000-KV | 85 | 680x200x163 | 405x143 | 16,6 |
| CP 1096-W-1000-KV | 95 | 680x200x163 | 407x245 | 19,0 |
| CP 1120-W-1000-KV | 120 | 680x200x163 | 556x185 | 20,2 |

| Référence coffret | Dimensions mm | Poids kg |
|-------------------|---------------|----------|
| VAL CP096-W* | 785x430x175 | 12,6 |

*fournie avec l'ensemble.



Accessoires en option:

- EK100 câble de mise à la terre pour la pompe (longueur 1 mètre).
- EK500P câble de mise à la terre pour la tête (longueur de 5 mètres) avec piquet de mise à la terre et sacoche.

