


COLLIERS

Series G, en Polyamide PA6.6

G



Matériel: Polyamide PA6.6
 autoextinguible cl. V2 (UL 94)
 Absorption d'humidité:
 2,5% (à 50% d'humidité relative)
 Température d'utilisation:
 de -40°C à +85°C (continue)
 de -40°C à +120°C (courtes périodes)
 Résistance aux agents externes:
 huiles, bases, graisses, produits
 pétroliers, solvants chlorurés.
 Couleur: Naturelle et Noire (Ral 9005)



Plus grande résistance
 aux rayons UV grâce
 à la couleur noire
 chargée de
 'carbon black'

Serrage rapide
 grâce au faible
 coefficient
 de friction du
 matériel.



Colliers en Polyamide PA6.6

Type	L (mm)	A (mm)	Serrage Maximum Ø (mm)	Tenue Minimum (kg)	Cond. t		
G80X2.4	80	2,4	15	8	100		
G80X2.4N					1000		
G80X2.4/M						100	
G80X2.4N/M							
G90X2.4	90	16	100				
G90X2.4N							
G100X2.5					100	22	1000
G100X2.5N							
G100X2.5/M							
G100X2.5N/M							
G120X2.5	120	30	100				
G120X2.5N							
G140X2.5				140	33	1000	
G140X2.5N							
G140X2.5/M							
G140X2.5N/M							
G160X2.5	160	40	100				
G160X2.5N							
G160X2.5/M							
G160X2.5N/M							
G200X2.5	200	53	100				
G200X2.5N							
G200X2.5/M							
G200X2.5N/M							
G250X2.8	250	65	14	1000			
G250X2.8N							
G300X2.8					100		
G300X2.8N							
G120X3.6	120	30		1000			
G120X3.6N							
G140X3.6					140	33	100
G140X3.6N							
G140X3.6/M							
G140X3.6N/M							
G150X3.6	150	35	18	100			
G150X3.6N							
G180X3.6					180	44	1000
G180X3.6N							
G200X3.6	200	53	100				
G200X3.6N							
G200X3.6/M							
G200X3.6N/M							
G250X3.6	250	65	100				
G250X3.6N							
G300X3.6				300	76	1000	
G300X3.6N							
G300X3.6/M							
G300X3.6N/M							
G370X3.6	370	102	100				
G370X3.6N							
G120X4.8	120	24	22	1000			
G120X4.8N							
G160X4.8					160	38	100
G160X4.8N							
G190X4.8	190	46	100				
G190X4.8N							
G190X4.8/M							
G190X4.8N/M							
G200X4.8	200	50	1000				
G200X4.8N							
G200X4.8/M							
G200X4.8N/M							
G250X4.8	250	60	100				
G250X4.8N							
G250X4.8/M							
G250X4.8N/M							
G280X4.8	280	70	100				
G280X4.8N							
G300X4.8				300	76	100	
G300X4.8N							
G370X4.8	370	102	100				
G370X4.8N							
G390X4.8				390	105	100	
G390X4.8N							
G430X4.8	430	110	100				
G430X4.8N							

Quantité minimum par commande: 1000 pz.

Quantité minimum par commande: 100 pz.