

CLASSE 5:

CONDUCTEUR À ÂMES SOUPLES EN CUIVRE POUR CÂBLES UNIPOLAIRES ET MULTIPOLAIRES

Section nominale [mm ²]	Diamètre maximum de fils dans le conducteur [mm]	Résistance maximum du conducteur à 20 °C	
		Fils nus [ohm/km]	Fil armé en métal [ohm/km]
0,5	0,21	39,0	40,1
0,75	0,21	26,0	26,7
1,0	0,21	19,5	20,0
1,5	0,26	13,3	13,7
2,5	0,26	7,98	8,21
4	0,31	4,95	5,09
6	0,31	3,30	3,39
10	0,41	1,91	1,95
16	0,41	1,21	1,24
25	0,41	0,780	0,795
35	0,41	0,554	0,565
50	0,41	0,386	0,393
70	0,51	0,272	0,277
95	0,51	0,206	0,210
120	0,51	0,161	0,164
150	0,51	0,129	0,132
185	0,51	0,106	0,108
240	0,51	0,0801	0,0817
300	0,51	0,0641	0,0654
400	0,51	0,0486	0,0495
500	0,61	0,0384	0,0391
630	0,61	0,0287	0,0292

CLASSE 6:

CONDUCTEURS À ÂMES SOUPLES EN CUIVRE POUR CÂBLES UNIPOLAIRES ET MULTIPOLAIRES

Section nominale [mm ²]	Diamètre maximum de fils dans le conducteur [mm]	Résistance maximum du conducteur à 20 °C	
		Fils nus [ohm/km]	Fil armé en métal [ohm/km]
0,5	0,16	39,0	40,1
0,75	0,16	26,0	26,7
1,0	0,16	19,5	20,0
1,5	0,16	13,3	13,7
2,5	0,16	7,98	8,21
4	0,16	4,95	5,09
6	0,21	3,30	3,39
10	0,21	1,91	1,95
16	0,21	1,21	1,24
25	0,21	0,780	0,795
35	0,21	0,554	0,565
50	0,31	0,386	0,393
70	0,31	0,272	0,277
95	0,31	0,206	0,210
120	0,31	0,161	0,164
150	0,31	0,129	0,132
185	0,41	0,106	0,108
240	0,41	0,0801	0,0817
300	0,41	0,0641	0,0654