BOUCHONS

en polystyrène PS

1253 1840



Etanchéité: IP 54

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423						
Réference	Р	Ø A	С	Cond.t		
Gris Clair		(mm) (mm)	(mm)	par		
1253M12	M12X1,5	15	6	100		
1253M16	M16X1,5	20	6	100		
1253M20	M20X1,5	25	7	100		
1253M25	M25X1,5	30	7	100		
1253M32	M32X1,5	37	9	50		
1253M40	M40X1,5	47	9	30		
1253M50	M50X1,5	58	10	20		
1253M63	M63X1,5	72	12	10		

Disponible en noir: ajouter N après la référence

Filetage Pg DIN 40 430							
Réference Gris	Р	Ø A	С	Cond.‡			
Clair		(mm)	(mm)	Boîte/Sachet			
1840	Pg 7	15	6	100			
1841	Pg 9	19	6	100			
1842	Pg11	22	7	100			
1843	Pg13,5	25	7	100			
1844	Pg16	27	7	100			
1845	Pg21	33	9	50			
1846	Pg29	44	9	100/50			
1847	Pg36	55	10	20			
1848	Pg42	62	10	10			
1849	Pg48	69	12	10			

Disponible en noir: ajouter N après la référence

Matière: POLYSTYRENE PS Température d'utilisation: de -20°C à +60°C (continue) Couleur: gris RAL 7035 ou noir RAL 9005 Dimensions pour la série Pg: norme DIN 46 320

