



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: 037H350632

Code de type CI 5-9 , Poids 0.163 [kg] , Charge AC-1 20,0 A , AC-1 load lthe

[Achat de Electric Automation Network](#)

Les mini-contacteurs CI 5- couvrent une gamme de puissance pouvant atteindre 5,5 kW et sont disponibles pour des tensions de bobines CA et CC, ce qui permet une utilisation sûre avec des fluctuations de tensions extrêmement basses ou élevées. Les mini-contacteurs présentent l'avantage d'être compacts et ils conviennent aux applications pour lesquelles l'espace est essentiel. Grâce à leurs contacts auxiliaires en bloc intégrés, aux minuteries et autres accessoires, ils offrent une grande flexibilité. Les mini-contacteurs CI 5- garantissent également une sécurité accrue contre les chocs électriques grâce à une distance de protection prévue pour les parties sous tension lors du montage par les installateurs et lors des opérations de maintenance conformément à la norme CEI 60947 édition 5. La gamme CI 5- inclut également des relais de protection contre les surcharges bilames pour la sensibilité aux situations de perte de phase. De plus, elle dispose également de relais thermique pour la protection des moteurs à cage d'écureuil. Conception compacte Flexibilité élevée Gamme de puissance jusqu'à 5,5 kW Pour tensions de bobine CA et CC

Code de type	CI 5-9
Poids	0.163 [kg]
Charge AC-1	20,0 A
AC-1 load lthe, encl.	16,0 A
charge AC-3	8,5 A
AC-3	3,0 kW
AC-3	4,0 kW
Approbation	C UL US, CE, EAC
Tension Bobine	230 V
Tension Bobine	230 V

Numéro EAN	5702423265589
Contacts principaux	4
Contacts auxiliaires ajoutés	4

Description du produit	CONTACTOR
Prod. Group	Contactors and motor starters
Prod. name	CONTACTOR
UL approval file	E63581