



Electric Automation
Automation specialists

Référence: 042N0156

Code de type Spare part , Poids 0.034 [kg] , Plage de température ambiante -40 - 80 °C , Plage de température ambiante -40 - 176 °F , Approbation CE



Achat de Electric Automation Network

Accessoires et pièces détachées pour électrovannes EVU

Code de type	Spare part
Poids	0.034 [kg]
Plage de température ambiante	-40 - 80 °C
Plage de température ambiante	-40 - 176 °F
Approbation	CE
Mat. du corps	PA6 + 30% GF
Type du corps	Opaque
Diamètre du câble	0,24 - 0,35 in
Diamètre du cable	6,0 - 9,0 mm
matériau support de câble	PA6
Taille du conducteur , max.	1,5 mm ²
Matériau de contact	CuZn (Cu/Sn plated)
Cont. resist. max.	4 mOhm
Contacts	2 + PE
Numéro EAN	5702423012183
El. conn. form	Form A

Taille des raccords électriques	PG 11
Raccords électriques standards	EN 175301-803
Indice de protection	IP65
Matériau du joint	NBR
Type de joint	Profiled
Courant max. de fonctionnement	16,0 A
Supply volt. AC	250 V

Supply volt. DC	250,00 V
Matériau block terminal	PA6 + 30% GF
Désignation	Cable plug
Used for	018F Coil Type B
Used for	018Z Coil Type B
Used for	042N Coil Type B