



Electric Automation
Automation specialists

Référence: 047H3077

Code de type MTI , Poids 0.154 [kg] , Approbation C UL US, CE, EAC

[Achat de Electric Automation Network](#)



Leur conception robuste et leurs nombreuses fonctions intégrées font des temporisateurs électroniques des produits idéaux pour les OEM et les tableaux. Réglage de temps facile Immunité contre le bruit électronique Résistance aux chocs mécaniques et aux vibrations Plages de temps : de 0,05 s à 300 h Dimensions compactes standard Montage sur DIN rail ou sur adaptateur Caractéristiques : Enclenchement Déclenchement Pause sur impulsion ON ou pause sur impulsion OFF Clignoteur de pause sur impulsion ON ou de pause sur impulsion OFF démarrage étoile/triangle

Code de type	MTI
Poids	0.154 [kg]
Approbation	C UL US, CE, EAC
Control volt. DC	24 - 48 V
Control volt., 50/60 Hz	24 - 240 V
Numéro EAN	5702423287338
Fonction	MULTI FONCTION

Description du produit	ELECTRONIC TIMER
Prod. Group	Contactors and motor starters
Prod. name	ELECTRONIC TIMER
Plage d'utilisation	0,05 s - 300 h
UL approval file	E82701