

Berceau 2000A, IZMX404 sans pièce de connexion pour lignes de commande

Référence	**IZMX-CAS404-2000**
Code	**150087**
N° de catalogue	**RESC133WSW0NMNN2MNDX**

Gamme de livraison

Equipements complémentaires			Technique débrochable
Equipements complémentaires			Berceaux
Bemessungsstrom	I_n	A	2000
Pôles			4
Utilisation avec			IZMX40…4-…W INX40…4-…W
Remarques			Sans borniers pour pièces de connexion pour les lignes de commande. Veuillez commander séparer le nombre requis.
Information sur les éléments compris dans la fourniture			avec capot sur chambres de coupure

Remarques

Sans connexions pour lignes de commande

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Socle pour disjoncteur (EC002043)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Elément de chassis de débrochage pour disjoncteur (ecl@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])

courant assigné In		A	2000
nombre de pôles			4
finition adaptateur de barres collectrices			non
finition appareil encastré			oui
type de raccordement du circuit principal			raccordement par rail

Eaton Industries GmbH
www.eaton.eu/de
© 04/2016 by Eaton Industries GmbH