

Armoires au sol accessoires

MM, Platinas d' interconnexion



Description: Platine de connexion entre 2 armoires, ou à utiliser avec une porte latérale rehaussée (DRS). Perforations pour connecteurs à 16 ou 24 broches. À monter au moyen des équerres CCJ 12.

Matériel: Acier zingué de 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce

Instructions de montage: Ajouter les équerres CCJ12 pour montage sur cadre. Ajouter la porte latérale rehaussée DSR pour couvrir et protéger les connexions. Ajouter les plaques d' obturation MMG pour les découpes non utilisées ou pour les adapter aux connecteurs de différentes tailles.

H	P	Num. Produit
1800	500	MM1805
	600	MM1806
2000	500	MM2005
	600	MM2006

MMG, Plaques d' obturation



Description: Pour obturer les découpes de connecteur non-utilisées d' une platine d' interconnexion ou pour adapter les connecteurs à 16 broches, permettant un mix des 2 types de connecteurs.

Matériel: Acier zingué de 2 mm.

Unité de livraison: Pour les quantités, consulter le tableau. Avec matériel de montage et joint d' étanchéité.

Unité de livraison	Description	Format	Num. Produit
20	Plaque d' obturation	16 pin	MMG16
1	Plaque d' obturation	4 x 24 pin	MMG4024
20	Plaque d' obturation	24 pin	MMG24
1	Plaque d' adaptation	4 x 16 pin	MMG0416
4	Plaques d' adaptateur	24 pin à 16 pin	MMG2416

DRS, Porte latérale rehaussée



Description: Couvercle de 200mm de large doté d' entrées de câbles au sommet et au fond. Fourni avec une plaque de passage de câbles et un joint. Les perforations correspondent au cadre de l' armoire pour permettre le placement des barres de fixation de câbles. Indice de protection IP 33/NEMA 1si installation de la platine mm et le joiDG01 nt SP Cadre de porte en option.

Matériel: Acier de 1,75mm.

Finition: Peinture en poudre structurée, RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

Instructions de montage: Ajouter une plaque de séparation SPD ou une platine d' interconnexion MM pour installer les connecteurs et séparer les compartiments latéraux.

H	P	Num. Produit
2000	500	DSR2005R5
	600	DSR2006R5

CLS, Profilés d' adaptation de système Lütze



Description: Adaptateur servant à fixer directement le système Lütze sur l' ossature de l' armoire. Réglable en profondeur au pas de 25mm. La largeur du cadre Lütze est égale à la largeur nominale de l' armoire moins 22mm.

Matériel: Acier zingué 2,5mm.

Unité de livraison: 6 barres d' adaptation et le matériel de montage.

P	Num. Produit
400	CLS400
500	CLS500
600	CLS600
800	CLS800