



L'unité se monte dans l'alignement de la surface extérieure afin de gagner de la place à l'intérieur de l'armoire. Capacité: de 330 à 4 000 W.

Le serpentin réfrigérant autonettoyant est commun à tous les modèles : il remplace tout filtre à air et élimine donc l'entretien habituellement nécessaire quotidiennement.

La capacité de refroidissement indiquée dans le tableau est calculée à L35/L35. Pour des conditions plus spécifiques, consulter les schémas.

La plupart des modèles sont équipés d'un dissipateur de condensat (à partir du modèle CUV10502).

Le thermostat électrique (ECB) est de série à partir du modèle CUV05002.

Réfrigérant R134a respectueux de la couche d'ozone.

Type of connection: Borne à ressort fournie.

Matériel: Tôle peinte

Temperature limits inside: 25 à 45 °C. Temperature limits outside: 20 à 55 °C.

Protection: IP 54 vers l'armoire et IP 34 vers l'extérieur.

Finition: RAL 7035.

**Homologations:** CE, UL pour États-Unis et Canada.





## **CUV** CLIMATISEURS VERTICAUX

Capacité (W)	Tension (V)	Consommation (A)	Bruit (dB)	Poids (kg)	Référence
330	230-1-50/60	1,4	60	17	CUV03302
500	230-1-50/60	2	65	23	CUV05002
850	230-1-50/60	2,7	65	26	CUV08502
1050	230-1-50/60	2,8	65	42	CUV10502
1400	230-1-50/60	5	65	42	CUV14002
2000	230-1-50/60	7,3	65	44	CUV20002
2700	230-1-50/60	8,8	70	79	CUV27002
4000	400-3-50/440-3/60	3,5	75	86	CUV40004



## **CUV** CLIMATISEURS VERTICAUX

