

# EKDS

## ARMOIRE MONOBLOC EN ACIER INOX, DOUBLE PORTE



IP 55, NEMA 12, 13 IK10

La série EKDS, double porte de la série EKSS, offre la même conception, la même robustesse et la même résistance à la corrosion que sa petite sœur. De conception très robuste, avec des perforations 25 mm, un corps monobloc et un panneau arrière amovible, elle offre une rigidité exceptionnelle tout en simplifiant l'accès. Parfaitement compatible avec la gamme d'accessoires MultiFlex, la série EKDS est une solution idéale pour l'industrie agroalimentaire, les applications en extérieur et les environnements marins.

**Matériel:** Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L

**Corps et panneau arrière amovible :** 1,5 mm.  
Porte : 2 mm. Plaques de fond : 1,5 mm.

**Corps:** Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la platine de montage en profondeur.

**Porte:** Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

**Panneau arrière:** Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série. Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1 600 mm de large.

**Fermeture:** Serrure à crémone quatre points extérieur. Insert standard deux points 3 mm. Il peut être échangé contre des inserts standard, un cylindre européen ou une poignée pivotante.

**Plaque de fond:** Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

**Mise à la terre:** La porte est équipée de goujons de mise à la terre soudés. La mise à la terre du cadre peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.

**Platine de montage:** Double pli et système de position. Profondeur réglable par pas de 25 mm. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

**Montée à l'intérieur (armoires 1 600 mm de large). Pour les modèles de 1 600 mm de large, une plaque de calage est fournie.**

**Finition:** Acier inox brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

**Protection:** Conforme IP 55, NEMA 12 et 13. IK 10.

**Livraison:** Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine de montage montées, goujons de mise à la terre de porte compris. Livrée sur une palette de même largeur que l'armoire pour permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation			Référence
H	L	P	h	l		
1200	1200	400	1094	1094	108	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	108	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094		EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094		EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094		EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094		EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	198	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	198	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094		EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094		EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494		EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494		EKDS20164-316

\* Délais de livraison disponibles sur demande

