



- Groupe 1
- Groupe 2 - 11
- ● Zone de détection position assise PD2
- Zone de détection transversale



Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD2-M-2C-AP	blanc	55	92150
PD2-M-2C-FP	blanc	55	92165
PD2-M-2C-EN	blanc	55	92155
PD2-S-AP	blanc	83	92152
PD2-S-FP	blanc	83	92166
PD2-S-EN	blanc	83	92156

**Description:**

Sur un plateau de bureaux, il faut réaliser une commande d'éclairage automatique par détecteurs de mouvement. Les postes de travaux individuels et doubles, l'espace d'accueil ainsi que le hall d'accès aux ascenseurs doivent être commandés individuellement. La circulation doit être surveillée dans sa totalité.

**Caractéristiques du projet:**

Type: Plateforme de bureaux avec lumière du jour  
 Dimensions: L 34,00 x L 16,00 m  
 Hauteur du local: 2,70 m (grande hauteur)

**Eclairage:**

Onze groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques

**Spécifications produits:**

4 pces LUXOMAT® PD2-Esclave  
 11 pces LUXOMAT® PD2-Maître

**Règlage PD2-Maître:**

Temporisation R1: 5 min.  
 Valeur de clarté R1: 300 Lux ou réglage individuel par télécommande  
 Temporisation R2: option

**Raccordements:**

Fonctionnement Maître sur les postes de travail et à l'accueil, Fonctionnement Maître/Esclave dans la circulation. L'appareil Maître doit toujours être monté à l'endroit où il y a le moins de lumière du jour.

