



Désignation	Couleur	Page	N°-Article
Modulaire Indoor 180-REN	-	108	92665
Indoor 180-R, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	108	92623

Description:

Dans la cage d'escalier d'un immeuble, l'éclairage de chaque étage doit être commandé automatiquement par des détecteurs de mouvement. Les détecteurs doivent être fournis sous forme d'interrupteurs muraux.

Caractéristiques du projet:

Type: cage d'escalier avec trois niveaux d'habitation et une cave sans lumière du jour
Dimensions: L 7,00 x L 2,50 m
Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

Eclairage:

Quatre groupes individuels d'éclairage

Spécifications produits:

4 pcs LUXOMAT® Indoor 180-R

Réglage appareils:

Temporisation: 5 min.
Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

Raccordements:

Fonctionnement standard (par étages, commande manuelle possible par bouton poussoir extérieur)

Variantes:

- Exemple d'implantation n° 5:
Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® PD3N
- Exemple d'implantation n° 6:
Cage d'escalier avec détecteurs de présence LUXOMAT® PD2
- Exemple d'implantation n° 8:
Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® Indoor 180-SC à deux fils conducteurs
- Exemple d'implantation n° 9:
Cage d'escalier avec détecteurs de mouvement LUXOMAT® RC-plus next

