



- Groupe 1
- ● ● Zone de détection position assise
- Zone de détection transversale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD2-M-2C-AP	blanc	55	92150
PD2-M-2C-FP	blanc	55	92165
PD2-M-2C-EN	blanc	55	92155
PD2-S-AP	blanc	83	92152
PD2-S-FP	blanc	83	92166
PD2-S-EN	blanc	83	92156

■ Description:

Dans une salle de réunion, l'éclairage doit être commandé en fonction des présences et de la lumière du jour. Malgré une commande automatique il doit être possible d'influencer manuellement l'éclairage par un BP ou une télécommande. Les détecteurs de mouvement doivent être montés au plafond.

■ Caractéristiques du projet:

Type: salle de réunion avec lumière du jour
Dimensions: L 7,80 x L 5,80 m
Hauteur du local: 2,70m (grande hauteur)

■ Eclairage:

Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

■ Spécifications produits:

1 pce LUXOMAT® PD2-Esclave
1 pce LUXOMAT® PD2-Maître

■ Réglage appareils:

Temporisation R1: min. 5 min.
Valeur de clarté R1: 300 Lux
Temporisation R2: option

■ Raccordements:

Fonctionnement Maître/Esclave avec commande optionnelle par touche. L'appareil Maître doit toujours être montée à l'endroit où il y a le moins de lumière du jour.

■ Variantes:

Exemple d'implantation n° 11: Salle de réunion B
Exemple d'implantation n° 12: Salle de réunion C

