



Désignation	Couleur	Page	N°-Article
RC-plus next 130	blanc	10	97001
RC-plus next 130	brun	10	97011
RC-plus next 130	noir	10	97021
RC-plus next 230	blanc	11	97002
RC-plus next 230	brun	11	97012
RC-plus next 230	noir	11	97022
RC-plus next 230	argent	11	97042

Description:

Dans un parking souterrain, un minimum de détecteurs doit assurer la meilleure surveillance possible des accès au garage ainsi que des principaux passages. Les angles morts dans certaines parties du garage doivent être pris en charge par une temporisation adaptée. L'éclairage doit être subdivisé en deux groupes (côté accès et côté murs). Les détecteurs doivent être montés au mural ou au plafond.

Caractéristiques du projet:

Type: parking souterrain sans lumière du jour
Dimensions: L 77,00 x L 35,00 m
Hauteur du local: 3,00 m

Eclairage:

Deux groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques
Variante A) Commutée directement par le détecteur de présence
Variante B) Commutée par une minuterie externe

Spécifications produits:

6 pces LUXOMAT® RC-plus next 230
2 pces LUXOMAT® RC-plus next 130

Réglage appareils:

Variante A) Temporisation: 8 min., Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)
Variante B) Temporisation: Impulsion, Valeur de clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

Raccordements:

Montage parallèle par groupe d'éclairage

Remarques:

Il faut veiller à ce que le montage des détecteurs de présence s'effectue toujours latéralement par rapport aux directions de circulation de personnes ou de véhicules. Si l'on progresse directement vers le détecteur, la portée se réduit de façon conséquente.

