

**LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-GH-FP**




Convient à des entrepôts à  
étagères élevées




«Comparaison de la taille»

**Détecteur**




**Partie d'alimentation**



**■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- 24 VDC du KNX-BUS-système
- $\bigcirc$  360°
- max.  $\varnothing$  6 m
- FP = IP20 / Classe II / CE
- Détecteur**  
 $\varnothing$  36 x H 40 mm  
**Partie d'alimentation**  
L 120 x L 29 x H 22 mm
- 25°C à +55°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- pour l'intégration dans les systèmes BUS KNX**

- ▶ Veuillez prendre en compte la version de l'appareil et du logiciel avant la programmation.
- ▶ Schémas de raccordement: p. 157!



**i INFORMATIONS PRODUITS**

- Détecteur LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-GH-FP pour de la domotique en BUS KNX
- Coupleur de BUS intégré. Raccordement via des fiches de raccordement de BUS standard WAGO.

**Base de données:**

- Avec la base de données BEG\_DIM\_HKL\_V4.0; Quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles:
  - mode commutation (semi-automatique ou entièrement automatique)
  - mode variation (semi-automatique ou entièrement automatique avec réglage constant de la lumière)
  - Mode esclave
  - Choix (réglage de l'éclairage indépendamment de la présence) de trois valeurs de consigne: deux valeurs de consigne réglées (prédéfinies en lux) et une valeur de consigne en valeur fixe (prédéfinie en %)
- Les valeurs de consigne peuvent être changées via l'objet de communication.
- Démarrage progressif pour la mise en marche de l'éclairage petit à petit jusqu'à la valeur de consigne
- Facteur de réflexion pour une meilleure adaptation aux conditions ambiantes
- Canaux CVC (canaux de commutation) désormais commutable via bouton-poussoir
- **Objets de communication principaux:**
  1. 1x Sortie de commutation ou 2x Sorties de gestion de la lumière
  2. 2x Canaux de commutation pour les messages de présence ou les commandes CCV (Chauffage, climatisation, ventilation)
  3. Sortie des valeurs en Lux mesurées actuellement

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER

**■ ACCESSOIRE (EN OPTION)**

**Colerettes de couleur**



blanc      Argent      anthracite



Obtuteurs voir page 103!



Esclaves PD9-DIM-KNX/EIB-GH voir page 99!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-DIM-KNX/EIB-GH-FP	blanc	92438
<b>Accessoire (en option)</b>		
Colerette pour PD9 (36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (36 mm)	Argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (36 mm)	anthracite, RAL7021	92235