

Référence: V25-B+C 1+NPE+FS

Code: 5094444

combinée parafoudre version V25 1 + 1
avec FS, 280V,

Achat de Electric Automation Network



V 25-B+C/...: Combinaison pare-ensemble, la foudre et les surtensions parafoudre Type 1+2 de la norme DIN EN 61643-11 (B+C VDE 0675 partie 6)

- Avec de nouveaux MultiBase pièce de base et de la Multi-connexion des pinces
- Unité complète composée de la partie supérieure et la base, pré-monté et prêt pour la connexion
- Convient pour toutes les TN et TT de systèmes de réseau
- À distance de signalisation, libre de potentiel, contact inverseur, pour la surveillance de la fonction
- Plug-in d'arrêt avec dispositif de séparation dynamique
- La fonction visuelle d'affichage
- La protection de tension au niveau • Clos, de non-extinction de zinc varistance d'arrêt pour une utilisation normale de la distribution commerciale des boîtiers
- Raccords
- -FS variante avec de signalisation à distance (contact libre de potentiel, PAS de contact)

Exemple d'Application: bâtiment avec une ligne électrique aérienne de l'approvisionnement ou de la foudre système de protection, pour le renforcement de la protection contre la foudre d'une liaison équipotentielle.